

Novinky



Představujeme další nový COMET katalog

- zjistěte více informací o snímačích a převodcích s výstupem 4-20mA/0-10V
- získajte maximum z měření pomocí přístrojů COMET
- rozšířte potenciál měření a zlepšete kvalitu své práce pomocí přístrojů COMET

Snímače a převodníky
s výstupy 4 - 20 mA nebo 0 - 10 V

Skříňka přístroje je vyrobena z ABS plastu. Měří je velmi odolný vůči mechanickému poškození.

Nastavení snímače se provádí pomocí osobního počítače.

Montážní otvory pro jednoduchou a šetrnou instalaci. Během montáže není potřeba sejmout víčko a elektronika snímače je chráněna před nečistotami.

Snímače v jakémž bezpečném provedení jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zářez 2).

Odporový snímač teploty Pt1000/3850 ppm v kombinaci s nejmodernějším polymerním železným víčkem zaručuje dlouhodobou stabilitu měření a odolnost vůči vodnímu kondenzátu.

Svíčky pro výstupní signál a napájení.

Těsnící víčko zaručuje ochranu elektroniky přístroje před prachem a střikající vodou.

Krytka s nerezovým filtrem ochrání senzory vůči prachu do velikosti 0,025 mm. Může být nahrazena tetrafluorovou krytkou, zaručující vyšší ochranu před střikající vodou.

Ex

SNÍMAČE & PŘEVODNÍKY

• programovatelné snímače teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a CO₂ • průmyslové i interiérové provedení • vysoce kvalitní, přesné a v čase stabilní senzory • počítané prostředí • snímače v provedeních se stonkem, externí sondou na kabelu i do tlakového prostředí • kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025