

| KÓD | MODEL PŘÍSTROJE | CENA EUR |
|---|---|----------|
| Prémiové datalogery s displejem | | |
| U0110 | Datalogger teploty; vnitřní čidlo | 117,61 |
| U0111 | Datalogger teploty jednonanálový; 1x vstup Pt1000 | 127,30 |
| U0121 | Datalogger teploty dvouanálový; 2x vstup Pt1000 | 146,21 |
| U0122 | Datalogger teploty dvouanálový; 1x vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 | 146,21 |
| U0141 | Datalogger teploty čtyřanálový; 4x vstup Pt1000 | 196,65 |
| U0541 | Datalogger teploty čtyřanálový; 2x vstup Pt1000 + 2x napětí 0-10V | 196,65 |
| U2422 | Datalogger atmosférického tlaku a koncentrace CO ₂ ; externí čidlo až do 50.000 ppm (sonda za příplatek) | 204,25 |
| U3120 | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo | 186,77 |
| U3121 | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek) | 167,01 |
| U3430 | Datalogger teploty, relativní vlhkosti a CO ₂ ; vnitřní čidlo | 305,90 |
| U3631 | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 | 220,97 |
| U4130 | Datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo | 246,05 |
| U4440 | Datalogger teploty, relativní vlhkosti, atmosférické tlaku a CO ₂ ; vnitřní čidlo | 364,61 |
| U5841 | Datalogger napětí čtyřanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup | 196,65 |
| U6841 | Datalogger proudu čtyřanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup | 196,65 |
| U7844 | Datalogger čtyřanálový; 2x čítací vstup + 2x dvoustavový vstup | 196,94 |
| U8410 | Datalogger koncentrace CO ₂ ; vnitřní čidlo | 293,55 |
| IoT bezdrátové datalogery s vestavěným GSM modemem | | |
| U0110M | Datalogger teploty; vnitřní čidlo | 360,62 |
| U3120M | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo | 419,90 |
| U3121M | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek) | 399,95 |
| U3631M | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 (za příplatek) | 426,55 |
| U4440M | Datalogger teploty, relativní vlhkosti, atmosférické tlaku a CO ₂ ; vnitřní čidlo | 596,60 |
| U0121M | Datalogger teploty dvouanálový; 2x vstup Pt1000 | 400,90 |
| U0141M | Datalogger teploty čtyřanálový; 4x vstup Pt1000 | 419,90 |
| U5841M | Datalogger proudu čtyřanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup | 419,90 |
| U6841M | Datalogger proudu čtyřanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup | 419,90 |
| U0843M | Datalogger teploty čtyřanálový; 2x vstup Pt1000 + 2x dvoustavový vstup | 419,90 |
| U7844M | Datalogger čtyřanálový 2x čítací vstup + 2x dvoustavový vstup | 419,90 |
| U8410M | Datalogger koncentrace CO ₂ ; vnitřní čidlo | 531,05 |
| IoT bezdrátové datalogery s vestavěným GSM modemem a integrovanou IoT SIM kartou | | |
| U0110Msim | Datalogger teploty; vnitřní čidlo | 379,62 |
| U3120Msim | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo | 438,90 |
| U3121Msim | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek) | 418,95 |
| U3631Msim | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 (za příplatek) | 445,55 |
| U4440Msim | Datalogger teploty, relativní vlhkosti, atmosférické tlaku a CO ₂ ; vnitřní čidlo | 634,60 |
| U0121Msim | Datalogger teploty dvouanálový; 2x vstup Pt1000 | 419,90 |
| U0141Msim | Datalogger teploty čtyřanálový; 4x vstup Pt1000 | 438,90 |
| U5841Msim | Datalogger proudu čtyřanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup | 438,90 |
| U6841Msim | Datalogger proudu čtyřanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup | 438,90 |
| U0843Msim | Datalogger teploty čtyřanálový; 2x vstup Pt1000 + 2x dvoustavový vstup | 438,90 |
| U7844Msim | Datalogger čtyřanálový 2x čítací vstup + 2x dvoustavový vstup | 438,90 |
| U8410Msim | Datalogger koncentrace CO ₂ ; vnitřní čidlo | 550,05 |
| Příslušenství pro datalogery řady U | | |
| LP100 | Držák USB loggeru na zeď, uzamykatelný | 15,96 |
| LP102 | Držák pro upevnění Dataloggeru na magnetické povrchy (Uxxxx) | 4,56 |
| LP103 | Držák pro upevnění Dataloggeru na magnetické povrchy (UxxxxM + CO ₂ datalogery) | 6,84 |
| LP104 | Adaptér pro kalibraci CO ₂ dataloggerů COMET | 115,56 |
| A4203 | Lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem | 7,83 |
| LP105 | IoT Sim karta | 19,00 |
| LP106 | Připojovací adaptér se svorkami pro datalogery Ux841 | 132,81 |
| MD036 | Dual lock - samolepící přičytka, 45 mm | 1,14 |
| A1879 | Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB | 11,21 |
| MP053 | Kabel USB-C 3.1, 1 m | 9,31 |
| A8205 | Li-Ion akumulátor 3,6V pro datalogery UxxxxM | 42,75 |
| F5200 | Krytka čidel, nerezová, šedá | 9,14 |
| F5200B | Krytka čidel, nerezová, černá | 9,14 |
| F5300 | Krytka čidel, teflonová | 28,50 |
| F0000 | Krytka čidel, bronzová | 13,30 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| F8800 | COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET | 123,41 |
| MD046 | Nádobka pro kalibraci a justování relativní vlhkosti | 36,10 |
| HM023 | Vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| HM024 | Vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| SLU503 | COMET Cloud 1 rok - IoT datalogery, uvedená cena za 1 kredit, nelze poskytnout slevu | 13,30 |
| Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - konektor ELKA | | |
| DIGIS/E-1 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 1 m | 67,26 |
| DIGIS/E-2 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 2 m | 71,06 |
| DIGIS/E-5 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 5 m | 82,46 |
| DIGIS/E-10 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 10 m | 101,46 |
| DIGIS/E-15 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 15 m | 120,46 |
| DIGIL/E-1 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 1 m | 77,81 |
| DIGIL/E-2 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 2 m | 81,61 |
| DIGIL/E-5 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 5 m | 93,01 |

| | | |
|---|---|--------|
| DIGIL/E-10 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 10 m | 112,01 |
| DIGIL/E-15 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 15 m | 131,01 |
| DIGIS/E | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, přímé připojení | 68,40 |
| DIGIL/E | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, přímé připojení | 82,65 |
| SDP001-1 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 1 m | 24,70 |
| SDP001-2 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 2 m | 25,65 |
| SDP001-5 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 5 m | 31,35 |
| SDP001-10 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 10 m | 37,05 |
| SDP001-15 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 15 m | 42,75 |
| DIGIH/E-1 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m | 82,65 |
| DIGIH/E-2 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m | 86,45 |
| DIGIH/E-5 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m | 97,85 |
| Sondy teploty Pt1000 - konektor ELKA | | |
| SN104E | Pt1000TG8/E, kabel 1 m | 31,83 |
| SN105E | Pt1000TG8/E, kabel 2 m | 33,41 |
| SN108E | Pt1000TG8/E, kabel 5 m | 39,35 |
| SN113E | Pt1000TG8/E, kabel 10 m | 50,43 |
| SN118E | Pt1000TG8/E, kabel 15 m | 67,07 |
| SN263E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 1 metr | 51,30 |
| SN264E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 2 metry | 53,58 |
| SN265E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 5 metrů | 59,66 |
| SN266E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 10 metrů | 69,92 |
| SN267E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 15 metrů | 87,02 |
| SN247E | Pt1000TR050S/E, kabel 1 m | 65,08 |
| SN248E | Pt1000TR050S/E, kabel 2 m | 72,99 |
| SN249E | Pt1000TR050S/E, kabel 5 m | 97,54 |
| SN257E | Pt1000TR050S/E, kabel 10 m | 132,98 |
| SN252E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 1 m | 36,04 |
| SN254E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 2 m | 38,65 |
| SN255E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 5 m | 50,35 |
| SN256E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 10 m | 69,81 |
| SN164E | Pt1000TG7/E, kabel 1 m | 42,91 |
| SN165E | Pt1000TG7/E, kabel 2 m | 45,29 |
| SN166E | Pt1000TG7/E, kabel 5 m | 49,64 |
| SN167E | Pt1000TG7/E, kabel 10 m | 57,37 |
| SN251E | Pt1000TG68-60/E, kabel 1 m | 43,03 |
| SN232E | Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m | 45,22 |
| SN233E | Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m | 51,30 |
| SN234E | Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m | 61,56 |
| SN239E | Pt1000TR125/E, kabel 1 m | 83,74 |
| SN240E | Pt1000TR125/E, kabel 2 m | 91,88 |
| SN241E | Pt1000TR125/E, kabel 5 m | 115,14 |
| SN242E | Pt1000TR125/E, kabel 10 m | 154,69 |
| SN168E | 2301-220/E, kabel 1 m | 75,98 |
| SN169E | 2021-150/E, kabel 1 m | 116,69 |
| SN170E | PTS350A-2/E, kabel 2 m | 44,49 |
| SN182E | PTS350A-5/E, kabel 5 m | 49,24 |
| SN183E | PTS350A-10/E, kabel 10 m | 57,55 |
| SN171 | 200-80/E | 19,59 |
| SN175E | 2031-150/E, kabel 1 m | 71,72 |
| SN178E | 2061-200/E, kabel 1 m | 87,64 |
| SN179E | 2061-200/E, kabel 2 m | 90,01 |
| SN180E | 2061-200/E, kabel 5 m | 97,14 |
| SN181E | 2061-200/E, kabel 10 m | 109,01 |
| SN185E | Pt1000TGL40/E, kabel 1 m | 29,05 |
| SN186E | Pt1000TGL40/E, kabel 2 m | 30,24 |
| SN187E | Pt1000TGL40/E, kabel 5 m | 33,41 |
| SN188E | Pt1000TGL40/E, kabel 10 m | 38,95 |
| SN199E | Pt1000TR160/E kabel 1 m | 25,49 |
| SN200E | Pt1000TR160/E kabel 2 m | 26,29 |
| SN201E | Pt1000TR160/E kabel 5 m | 28,66 |
| SN202E | Pt1000TR160/E kabel 10 m | 33,01 |
| SN203E | Pt1000TR160/E kabel 15 m | 41,08 |
| SN204E | Pt1000TR160/E kabel 20 m | 45,74 |
| SN210E | 2091-250/E, kabel 1 m | 91,12 |
| SN211E | 2091-250/E, kabel 2 m | 97,55 |
| SN212E | 2091-250/E, kabel 5 m | 116,77 |
| SN213E | 2091-250/E, kabel 10 m | 148,88 |
| Sondy teploty Pt1000 - bez konektoru | | |
| SN104 | Pt1000TG8/0, kabel 1 m | 21,38 |
| SN105 | Pt1000TG8/0, kabel 2 m | 22,96 |
| SN108 | Pt1000TG8/0, kabel 5 m | 28,90 |
| SN113 | Pt1000TG8/0, kabel 10 m | 39,98 |
| SN118 | Pt1000TG8/0, kabel 15 m | 56,62 |
| SN263 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 1 metr | 39,90 |
| SN264 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 2 metry | 42,18 |
| SN265 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 5 metrů | 48,26 |
| SN266 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 10 metrů | 58,52 |
| SN267 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 15 metrů | 75,62 |

| | | |
|---|--|--------|
| SN247 | Pt1000TR050S/0, kabel 1 m | 54,63 |
| SN248 | Pt1000TR050S/0, kabel 2 m | 62,54 |
| SN249 | Pt1000TR050S/0, kabel 5 m | 87,08 |
| SN257 | Pt1000TR050S/0, kabel 10 m | 122,53 |
| SN252 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 1 m | 25,59 |
| SN254 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 2 m | 28,20 |
| SN255 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 5 m | 39,90 |
| SN256 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 10 m | 59,36 |
| SN164 | Pt1000TG7/0, kabel 1 m | 32,46 |
| SN165 | Pt1000TG7/0, kabel 2 m | 34,83 |
| SN166 | Pt1000TG7/0, kabel 5 m | 39,19 |
| SN167 | Pt1000TG7/0, kabel 10 m | 46,92 |
| SN251 | Pt1000TG68-60/0, kabel 1 m | 32,58 |
| SN232 | Pt1000TG68-60/0, kabel 2 m | 34,77 |
| SN233 | Pt1000TG68-60/0, kabel 5 m | 40,85 |
| SN234 | Pt1000TG68-60/0, kabel 10 m | 51,11 |
| SN239 | Pt1000TR125/0, kabel 1 m | 73,29 |
| SN240 | Pt1000TR125/0, kabel 2 m | 81,43 |
| SN241 | Pt1000TR125/0, kabel 5 m | 104,69 |
| SN242 | Pt1000TR125/0, kabel 10 m | 144,24 |
| SN168 | 2301-220/0, kabel 1 m | 65,53 |
| SN169 | 2021-150/0, kabel 1 m | 106,24 |
| SN170 | PTS350A-2/0, kabel 2 m | 34,04 |
| SN182 | PTS350A-5/0, kabel 5 m | 38,79 |
| SN183 | PTS350A-10/0, kabel 10 m | 47,10 |
| SN175 | 2031-150/0, kabel 1 m | 61,27 |
| SN178 | 2061-200/0, kabel 1 m | 77,19 |
| SN179 | 2061-200/0, kabel 2 m | 79,56 |
| SN180 | 2061-200/0, kabel 5 m | 86,69 |
| SN181 | 2061-200/0, kabel 10 m | 98,56 |
| SN185 | Pt1000TGL40/0, kabel 1 m | 18,60 |
| SN186 | Pt1000TGL40/0, kabel 2 m | 19,79 |
| SN187 | Pt1000TGL40/0, kabel 5 m | 22,96 |
| SN188 | Pt1000TGL40/0, kabel 10 m | 28,50 |
| SN199 | Pt1000TR160/0 kabel 1 m | 15,04 |
| SN200 | Pt1000TR160/0 kabel 2 m | 15,83 |
| SN201 | Pt1000TR160/0 kabel 5 m | 18,21 |
| SN202 | Pt1000TR160/0 kabel 10 m | 22,56 |
| SN203 | Pt1000TR160/0 kabel 15 m | 30,63 |
| SN204 | Pt1000TR160/0 kabel 20 m | 35,29 |
| SN205 | PTS380K/0 | 51,21 |
| SN210 | 2091-250/0, kabel 1 m | 80,67 |
| SN211 | 2091-250/0, kabel 2 m | 87,10 |
| SN212 | 2091-250/0, kabel 5 m | 106,32 |
| SN213 | 2091-250/0, kabel 10 m | 138,43 |
| SN214 | 2071-80/0, kabel 1 m | 132,60 |
| Sondy CO2 (pro připojení k dataloggeru U2422) | | |
| SN220 | Externí sonda CO2, rozsah 0-10.000ppm, bez kabelu | 474,05 |
| SN253 | Externí sonda CO2, rozsah 0-50.000ppm, bez kabelu | 688,75 |
| UWP001 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 1 m | 25,65 |
| UWP001-2 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 2 m | 26,60 |
| UWP001-4 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 4 m | 28,50 |
| Software pro použití s dataloggerem řady "U" | | |
| CV | COMET Vision software | FREE |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| SW100 | CD s bezplatným programem pro PC | 1,90 |
| Ekonomické datalogger s displejem | | |
| S0110E | Datalogger teploty; vnitřní čidlo, ekonomická verze | 85,48 |
| S3120E | Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo, ekonomická verze | 104,50 |
| Ekonomické datalogger bez displeje | | |
| R0110E | Datalogger teploty; vnitřní čidlo; ekonomická verze | 75,98 |
| Příslušenství pro záznamníky Sxxxx, Rxxxx | | |
| LP003 | USB adaptér | 31,04 |
| LP004 | START/STOP magnet | 2,79 |
| LP012 | COM adaptér pro komunikaci přes RS232 s krytím IP65 | 33,54 |
| F9000 | Držák na stěnu pro logger šedý se zámkem (standardní klíč - 3 ks) | 10,90 |
| MD036 | Dual lock - samolepící příchytka, 45 mm | 1,14 |
| A4203 | Lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem | 7,83 |
| F5200 | Krytka čidel, nerezová, šedá | 9,14 |
| F5200B | Krytka čidel, nerezová, černá | 9,14 |
| F5300 | Krytka čidel, teflonová | 28,50 |
| F0000 | Krytka čidel, bronzová | 13,30 |
| F8800 | COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET | 123,41 |
| MD046 | Nádobka pro kalibraci a justování relativní vlhkosti | 36,10 |
| HM023 | Vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| HM024 | Vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| Příslušenství pro GSM komunikaci záznamníků Sxxxx, Rxxxx | | |
| KIT-GSM-L | Sada pro záznamníky Sxxxx,Rxxxx - obsahuje LP040, MP009/1, A1940, LP002, QMS2901 | 246,05 |

| | | |
|--|---|--------|
| Software | | |
| CV | COMET Vision software | FREE |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| SW100 | CD s bezplatným programem pro PC | 1,90 |
| Záznamníky teploty T-PRINT s vestavěnou tiskárnou - vnitřní použití | | |
| G0221E | Záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou; 2x externí čidlo Pt1000 | 473,77 |
| G0241 | Záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou, 2 binární vstupy; 2x externí čidlo Pt1000 | 492,10 |
| Záznamníky teploty T-PRINT s vestavěnou tiskárnou - venkovní použití na návěsu | | |
| G0841 | Záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou; 2x externí čidlo Pt1000 | 626,62 |
| G0841W | Záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou, vysílačem a výstupem RS232; 2x externí čidlo Pt1000 | 689,32 |
| G0841M | Záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem; 2x externí čidlo Pt1000 | 771,40 |
| G0841MW | Záznamník teploty dvoukanálový, s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem, vysílačem | 836,95 |
| Příslušenství pro záznamníky s vestavěnou tiskárnou Gxxxx | | |
| PR033 | Náhradní papír k termotiskárně záznamníků teploty Gxxxx | 1,61 |
| A1940 | Síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody | 10,96 |
| G9000 | Bezdrátová alarmová jednotka pro G0841W, G0841MW do kabiny řidiče | 144,02 |
| Příslušenství pro GSM komunikaci záznamníků teploty s vestavěnou tiskárnou G0241 | | |
| KIT-GSM-G | Sada pro záznamník G0241 - obsahuje LP040, MP009/1, LP010, QMS2901, MD036 | 233,70 |
| Sondy teploty Pt1000 - bez konektoru | | |
| SN200 | Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 2 m | 15,83 |
| SN201 | Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 5 m | 18,21 |
| SN202 | Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 10 m | 22,56 |
| SN203 | Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 15 m | 30,63 |
| SN204 | Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 20 m | 35,29 |
| Software | | |
| SWR001 | Program pro bateriové datalogery | FREE |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| SW100 | CD s bezplatným programem pro PC | 1,90 |
| SLU302 | Jednorázový poplatek pro užívání M2M serveru - za každý data logger s modemem | 61,75 |
| Přenosné přístroje - COMMETER | | |
| D0211 | Přenosný datalogger teploty jednocanálový; 1x vstup Pt1000 | 180,22 |
| D0221 | Přenosný datalogger teploty dvoukanálový; 2x vstup Pt1000 | 194,19 |
| C0111 | Přenosný teploměr jednocanálový; 1x vstup Ni1000 | 120,91 |
| C0121 | Přenosný teploměr dvoukanálový; 2x vstup Ni1000 | 131,04 |
| C3120 | Přenosný teploměr - vlhkoměr; vnitřní čidlo | 139,15 |
| D3120 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo | 217,38 |
| C3121 | Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m | 161,50 |
| C3121-2 | Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m | 176,70 |
| C3121-4 | Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m | 180,50 |
| C3121P | Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m | 266,00 |
| C3121P-2 | Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 2 m | 281,20 |
| C3121P-4 | Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 4 m | 285,00 |
| D3121 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m | 228,56 |
| D3121-2 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m | 243,76 |
| D3121-4 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m | 247,56 |
| D3121P | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m | 333,06 |
| D3121P-2 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 2 m | 348,26 |
| D3121P-4 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 4 m | 352,06 |
| C3631 | Přenosný teploměr - vlhkoměr; vnitřní čidlo + 1x vstup Ni1000 | 163,46 |
| D3631 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 | 230,52 |
| C3633 | Přenosný teploměr - vlhkoměr s magnetickou sondou povrchové teploty | 216,54 |
| D3633 | Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti s magnetickou sondou povrchové teploty | 283,60 |
| C4130 | Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr | 222,97 |
| D4130 | Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; vnitřní čidlo | 290,03 |
| C4141 | Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m | 236,10 |
| C4141-2 | Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m | 251,30 |
| C4141-4 | Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m | 255,10 |
| D4141 | Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m | 303,16 |
| D4141-2 | Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m | 318,36 |
| D4141-4 | Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m | 322,16 |
| Sondy teploty Pt1000 (pro připojení přenosných přístrojů COMMETER "D") - konektor CINCH | | |
| SN104C | Pt1000TG8/C, kabel 1 m | 24,23 |
| SN105C | Pt1000TG8/C, kabel 2 m | 25,81 |
| SN108C | Pt1000TG8/C, kabel 5 m | 31,75 |
| SN113C | Pt1000TG8/C, kabel 10 m | 42,83 |
| SN118C | Pt1000TG8/C, kabel 15 m | 59,47 |
| SN263C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 1 metr | 42,56 |
| SN264C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 2 metry | 44,84 |
| SN265C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 5 metrů | 50,92 |
| SN266C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 10 metrů | 61,18 |
| SN267C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 15 metrů | 78,28 |
| SN247C | Pt1000TR050S/C, kabel 1 m | 57,48 |
| SN248C | Pt1000TR050S/C, kabel 2 m | 65,39 |
| SN249C | Pt1000TR050S/C, kabel 5 m | 89,94 |
| SN257C | Pt1000TR050S/C, kabel 10 m | 125,38 |
| SN252C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 1 m | 28,44 |
| SN254C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 2m | 31,05 |

| | | |
|--|--|--------|
| SN255C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 5 m | 42,75 |
| SN256C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 10 m | 62,21 |
| SN164C | Pt1000TG7/C, kabel 1 m | 35,31 |
| SN165C | Pt1000TG7/C, kabel 2 m | 37,69 |
| SN166C | Pt1000TG7/C, kabel 5 m | 42,04 |
| SN167C | Pt1000TG7/C, kabel 10 m | 49,77 |
| SN251C | Pt1000TG68-60/C, kabel 1 m | 35,43 |
| SN232C | Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m | 37,62 |
| SN233C | Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m | 43,70 |
| SN234C | Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m | 53,96 |
| SN239C | Pt1000TR125/C, kabel 1 m | 76,14 |
| SN240C | Pt1000TR125/C, kabel 2 m | 84,28 |
| SN241C | Pt1000TR125/C, kabel 5 m | 107,54 |
| SN242C | Pt1000TR125/C, kabel 10 m | 147,09 |
| SN168C | 2301-220/C, kabel 1 m | 68,38 |
| SN169C | 2021-150/C, kabel 1 m | 109,09 |
| SN170C | PTS350A-2/C, kabel 2 m | 36,89 |
| SN182C | PTS350A-5/C, kabel 5 m | 41,64 |
| SN183C | PTS350A-10/C, kabel 10 m | 49,95 |
| SN177 | 200-80/C | 15,64 |
| SN175C | 2031-150/C, kabel 1 m | 64,12 |
| SN178C | 2061-200/C, kabel 1 m | 80,04 |
| SN179C | 2061-200/C, kabel 2 m | 82,41 |
| SN180C | 2061-200/C, kabel 5 m | 89,54 |
| SN181C | 2061-200/C, kabel 10 m | 101,41 |
| SN185C | Pt1000TGL40/C, kabel 1 m | 21,45 |
| SN186C | Pt1000TGL40/C, kabel 2 m | 22,40 |
| SN187C | Pt1000TGL40/C, kabel 5 m | 25,81 |
| SN188C | Pt1000TGL40/C, kabel 10 m | 31,35 |
| SN199C | Pt1000TR160/C kabel 1 m | 17,89 |
| SN200C | Pt1000TR160/C kabel 2 m | 18,69 |
| SN201C | Pt1000TR160/C kabel 5 m | 21,06 |
| SN202C | Pt1000TR160/C kabel 10 m | 25,41 |
| SN203C | Pt1000TR160/C kabel 15 m | 33,48 |
| SN204C | Pt1000TR160/C kabel 20 m | 38,14 |
| SN210C | 2091-250/C, kabel 1 m | 83,52 |
| SN211C | 2091-250/C, kabel 2 m | 89,95 |
| SN212C | 2091-250/C, kabel 5 m | 109,17 |
| SN213C | 2091-250/C, kabel 10 m | 141,28 |
| Příslušenství pro přenosné přístroje COMMETER C/D | | |
| F5200B | Krytka čidel, nerezová, černá | 9,14 |
| F5300 | Krytka čidel, teflonová | 28,50 |
| F0000 | Krytka čidel, bronzová | 13,30 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| F8800 | COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET | 123,41 |
| MD046 | Nádobka pro kalibraci a justování relativní vlhkosti | 36,10 |
| HM023 | Vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| HM024 | Vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| MP006 | Převodník RS232/USB pro komunikaci přes USB | 26,60 |
| A1515 | Napájecí adaptér stabilizovaný 12 V/100mA | 6,61 |
| A3400 | Dobíjecí akumulátor 9V | 8,38 |
| BM502 | Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D0211, D0221, D0241 | 13,30 |
| BM503 | Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D3121, D4141 | 13,30 |
| BM504 | Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D0311, D0321 | 13,30 |
| BM505 | Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogery D3120, D3631, D3633, D4130 | 13,30 |
| BM507 | Náhradní plastový transportní kufřík pro přístroje Cxxxx | 13,30 |
| QLOG015 | Náhradní komunikační kabel pro datalogery Dxxxx | 5,70 |
| Software pro použití s přenosnými přístroji COMMETER "D" | | |
| CV | COMET Vision software | FREE |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database - databázový software - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| Multilogger - univerzální 16kanálový datalogger s Ethernetovým rozhraním | | |
| M1140 | Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN | 597,55 |
| M1200 | Multilogger M1200 - teploměr se 4 termočláňkovými vstupy | 597,55 |
| M1200E | Datalogger M1200E - teploměr se 4 termočláňkovými vstupy | 370,69 |
| M1220 | Multilogger M1220 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 termočláňkovými vstupy | 597,55 |
| M1300 | Multilogger M1300 - datalogger se 4 odnímatelnými svorkovnicemi | 597,55 |
| M1320 | Multilogger M1320 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi | 597,55 |
| M1321 | Multilogger M1321 - teploměr-vlhkoměr-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi | 657,40 |
| M1322 | Multilogger M1322 - teploměr-vlhkoměr-CO2 datalogger se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi | 711,55 |
| M1323 | Multilogger M1323 - teploměr-vlhkoměr-CO2-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi | 771,40 |
| M1440 | Multilogger M1440 - teploměr-vlhkoměr-CO2 se 4 vstupy MiniDIN | 632,70 |
| Sondy CO2 pro připojení k Multiloggeru | | |
| SN220 | Externí sonda CO2, rozsah 0-10.000ppm, bez kabelu | 474,05 |
| SN253 | Externí sonda CO2, rozsah 0-50.000ppm, bez kabelu | 688,75 |
| MLP005 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 1 m | 23,75 |
| MLP005-2 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 2 m | 25,65 |
| MLP005-4 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 5 m | 27,55 |
| Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem - konektor MINIDIN | | |

| | | |
|--|--|--------|
| DIGIH/M-1 | Sonda DigiH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m | 74,96 |
| DIGIH/M-2 | Sonda DigiH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m | 78,76 |
| DIGIH/M-5 | Sonda DigiH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m | 90,16 |
| DIGIL/M | Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem, přímé připojení | 71,16 |
| DIGIL/M-1 | Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m | 74,96 |
| DIGIL/M-2 | Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m | 78,76 |
| DIGIL/M-5 | Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m | 90,16 |
| DIGIL/M-10 | Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 10 m | 109,16 |
| DIGIL/M-15 | Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 15 m | 128,16 |
| DIGIS/M | Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost, přímé připojení | 60,61 |
| DIGIS/M-1 | Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 1 m | 64,41 |
| DIGIS/M-2 | Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 2 m | 68,21 |
| DIGIS/M-5 | Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 5 m | 79,61 |
| DIGIS/M-10 | Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 10 m | 98,61 |
| DIGIS/M-15 | Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 15 m | 117,61 |
| Sondy teploty Pt1000 - konektor MiniDIN | | |
| SN104M | Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 28,98 |
| SN105M | Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 2 m | 30,56 |
| SN108M | Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 36,50 |
| SN113M | Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 47,58 |
| SN263M | Pt1000TG8Ex/M, kabel 1 metr | 42,94 |
| SN264M | Pt1000TG8Ex/M, kabel 2 metry | 45,22 |
| SN265M | Pt1000TG8Ex/M, kabel 5 metrů | 51,30 |
| SN266M | Pt1000TG8Ex/M, kabel 10 metrů | 61,56 |
| SN267M | Pt1000TG8Ex/M, kabel 15 metrů | 78,66 |
| SN247M | Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 62,23 |
| SN248M | Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 2 m | 70,14 |
| SN249M | Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 94,69 |
| SN257M | Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 130,13 |
| SN252M | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 1 m | 33,19 |
| SN254M | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 2 m | 35,80 |
| SN255M | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 5 m | 47,50 |
| SN256M | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 10 m | 66,96 |
| SN164M | Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 40,06 |
| SN165M | Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 2 m | 42,44 |
| SN166M | Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 46,79 |
| SN167M | Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 54,52 |
| SN251M | Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 40,18 |
| SN232M | Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 2 m | 42,37 |
| SN233M | Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 48,45 |
| SN234M | Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 58,71 |
| SN239M | Pt1000TR125/M, kabel 1 m | 80,89 |
| SN240M | Pt1000TR125/M, kabel 2 m | 89,03 |
| SN241M | Pt1000TR125/M, kabel 5 m | 112,29 |
| SN242M | Pt1000TR125/M, kabel 10 m | 151,84 |
| SN168M | 2301-220/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 73,13 |
| SN169M | 2021-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 113,84 |
| SN175M | 2031-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 68,87 |
| SN178M | 2061-200/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 84,79 |
| SN179M | 2061-200/M, teplotní sonda, kabel 2 m | 87,16 |
| SN180M | 2061-200/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 94,29 |
| SN181M | 2061-200/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 106,16 |
| SN182M | PTS350-5/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 46,39 |
| SN183M | PTS350-10/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 54,70 |
| SN243M | 200-80/E, prostorová teplotní sonda | 18,81 |
| SN185M | Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 26,20 |
| SN186M | Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 2 m | 27,39 |
| SN187M | Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 30,56 |
| SN188M | Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 36,10 |
| SN199M | Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 1 m | 22,64 |
| SN200M | Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 2 m | 23,44 |
| SN201M | Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 5 m | 25,81 |
| SN202M | Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 10 m | 30,16 |
| SN203M | Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 15 m | 38,23 |
| SN204M | Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 20 m | 42,88 |
| SN210M | 2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 1 m | 88,27 |
| SN211M | 2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 2 m | 94,70 |
| SN212M | 2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 5 m | 113,92 |
| SN213M | 2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 10 m | 146,03 |
| Sondy pro měření teploty z termočlánku J, K, S - pouze pro M1200, M1200E, M1220 | | |
| GD260-1 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1 m | 14,44 |
| GD260-2 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2 m | 28,88 |
| GD260-3 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3 m | 43,32 |
| GD260-4 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4 m | 57,76 |
| GD700-1 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1 m | 14,44 |
| GD700-2 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2 m | 28,88 |
| GD700-3 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3 m | 43,32 |
| GD700-4 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4 m | 57,76 |
| GD1250-1 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1 m | 26,22 |

| | | |
|--|--|---------|
| GD1250-2 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2 m | 52,44 |
| GD1250-3 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3 m | 78,66 |
| GD1250-4 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4 m | 104,88 |
| CP500 | Povrchová teplotní sonda CP500, s termočlánkem K, -65 až +500°C | 47,45 |
| CZ550 | Vpichovací teplotní sonda CZ550 s termočlánkem K, -65 až +550°C | 47,45 |
| CZ900 | Vpichovací teplotní sonda CZ900, s termočlánkem K, -65 až +900°C | 47,45 |
| GT1150 | Ponorná sonda GT1150, s termočlánkem K, -50 až +1150°C | 49,73 |
| SNP03 | Kompenzační vedení termočlánek "K", včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1 m | 12,03 |
| SNP03/0 | Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, do +200°C, 1 m | 11,31 |
| K6211 | Subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C | 5,70 |
| K6221 | Subminiaturní konektor termočlánek K, zásuvka do +200°C | 6,65 |
| SNP04 | Samolepicí štítek pro uchycení sondy, 20 ks | 3,08 |
| Příslušenství a SW pro Multilogger | | |
| BM511 | Kufr pro Multilogger | 37,05 |
| MLP002 | Držák Multiloggeru na zeď, uzamykatelný | 21,85 |
| MLP003 | Držák pro upevnění Multiloggeru na magnetické povrchy | 4,56 |
| MLP004 | Držák vlhkostní sondy DIGIL na stěnu | 4,18 |
| MLP008 | Držák Multiloggeru na DIN lištu 35 mm | 11,40 |
| K5411 | MiniDIN konektor | 2,38 |
| MP026 | Externí jednotka akustického alarmu pro Multilogger | 12,58 |
| Software | | |
| CV | COMET Vision software | FREE |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| SW100 | CD s bezplatným programem pro PC | 1,90 |
| Měřicí a záznamové ústředny ústředny MS | | |
| MS55D | Měřicí a záznamová ústředna s displejem | 692,55 |
| MS6D | Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem | 853,10 |
| MS6-Rack | Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19" | 872,10 |
| MS6R | Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19" | 872,10 |
| Příslušenství pro měřicí a záznamové ústředny | | |
| MP041 | Pryžové nožičky pro desktop použití ústředny MS6R (4 ks) | 4,28 |
| RS485IN | Vstup pro sériový signál RS485 pro MS6D, MS6R, MS6-Rack | 64,87 |
| Příslušenství pro montáž ústředny | | |
| MP013 | Kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár | 7,13 |
| MP012 | Držák pro připevnění ústředny na DIN lištu 35 mm, balení obsahuje držák a 6 ks šroubů | 12,79 |
| Napájecí zdroje | | |
| A1759 | Univerzální napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vdc/1A, desk top | 24,84 |
| A5948 | Spínaný napájecí zdroj 230V-50Hz/24Vdc/2,5A na DIN lištu 35 mm, zdvojené svorky 24Vdc | 71,61 |
| A1940 | Spínaný napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/1A/24W do zásuvky | 10,96 |
| Zálohované napájecí zdroje | | |
| A6963 | Záložní napájecí zdroj MIN-DC-UPS/24VDC/2 | 282,52 |
| A7963 | Modul dobíjecí baterie MINI-BAT/24DC/1.3AH pro A6963 | 162,33 |
| MP035 | DIN lišta 35 mm se šrouby pro montáž zdrojů A6963,A7963 do skříně MP033 | 2,80 |
| A6966 | Záložní napájecí zdroj AWZ 224 | 138,79 |
| A7966 | 1 ks hermetické dobíjecí baterie 12V/7.2Ah pro A6966 - nutné 2 ks baterií | 23,96 |
| Vnitřní vybavení pro MS | | |
| MP042 | Zabudovaný Ethernetový interface pro MS | 104,85 |
| Externí komunikační převodníky | | |
| MP021 | Převodník RS232/RS485 na straně PC s napájecím adaptérem, včetně terminátoru | 108,89 |
| MP022 | Převodník USB/RS485, včetně terminátoru, napájení z USB | 72,71 |
| MP023 | Externí převodník Ethernet/výstup RS485, včetně napájecího adaptéru a terminátoru | 237,14 |
| Příslušenství pro signalizaci alarmů připojitelné k výstupu ALARM OUT | | |
| MP026 | Externí jednotka akustického alarmu pro ústřednu MS | 12,58 |
| Modul výstupních relé a příslušenství | | |
| MP018 | Modul výstupních relé pro MS | 265,64 |
| MP017 | Komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé 60 cm | 16,07 |
| MP013 | Kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár | 7,13 |
| MP019 | Držák na DIN lištu 35 mm pro modul relé, včetně 6 plastových příchytok | 12,79 |
| MP020 | DIN lišta 35 mm se zvýšenými konzolami pro montáž modulu relé do skříně MP033 | 12,79 |
| Terminály s displejem | | |
| MP016 | Terminál s displejem a tlačítky, akustickou signalizací a LED, pro montáž do otvoru v panelu | 180,14 |
| MP032 | Externí terminál s displejem, LED, klávesnicí ve skříně IP54 s kabelem 2 m | 218,86 |
| MP017 | Komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé, délka 60 cm | 16,07 |
| MP017-5 | Komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 5 m | 25,21 |
| MP017-10 | Komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 10 m | 35,81 |
| GSM modem a příslušenství | | |
| KIT-GSM-M | KIT GSM M pro MS systém (modem, antena, datový kabel, napájecí adaptér) | 145,35 |
| Kryty, kabely a další příslušenství | | |
| MP027 | Kryty připojovacích kabelů k ústředně (pár) k estetickému zakrytí připojovacích svorek | 25,21 |
| MP030 | RS232 konektor se svorkami pro připojení RS232 pomocí svorek | 9,45 |
| MP031 | Šroubovák pro snadné připojení vodičů do WAGO svorek | 5,66 |
| Sestavy ve skříně s vyšším krytím | | |
| MP033 | Skříně s krytím IP65 s držáky na zeď a držáky ústředny bez otvoru ve víku | 61,75 |
| MP048 | Měřicí ústředna MS6D ve skříně s krytím s připojeným terminálem ve víku | 1138,10 |
| MP049 | Měřicí ústředna MS55D ve skříně s krytím s připojeným terminálem ve víku | 1041,20 |
| Vstupní moduly pro MS55D | | |
| M1001 | A0 vstupní modul 4-20mA se zdrojem pro napájení proudové smyčky pro MS55D | 9,77 |
| M1002 | A1 vstupní modul 4-20mA pro pasivní snímání proudu pro MS55D | 9,77 |

| | | |
|---|--|--------|
| M1003 | B0 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 20 mA | 17,33 |
| M1004 | B1 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 1 A | 17,33 |
| M1005 | B2 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 5 A | 17,33 |
| M1009 | D0 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 100 mV | 17,33 |
| M1010 | D1 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 1 V | 17,33 |
| M1011 | D2 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 10 V | 17,33 |
| M1055 | D4 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 75 V | 17,33 |
| M1056 | D5 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí -10 V až +10 V | 17,33 |
| M1017 | F vstupní modul pro MS55D data logger - měření odporu | 17,33 |
| M1018 | J vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Ni1000 | 17,33 |
| M1019 | K vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Pt100 | 17,33 |
| M1020 | K1 vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Pt1000 | 17,33 |
| M1060 | K3 přesný vstupní modul pro Pt1000, rozsah -10 až +50°C, ±0.06°C | 32,52 |
| M1021 | N vstupní modul pro MS55D data logger - "K" termočlánek | 24,58 |
| M1054 | T vstupní modul pro MS55D data logger - "T" termočlánek | 24,58 |
| M1022 | O vstupní modul pro MS55D data logger - "O" termočlánek | 24,58 |
| M1023 | P vstupní modul pro MS55D data logger - "S" termočlánek | 24,58 |
| M1024 | Q vstupní modul pro MS55D data logger - "B" termočlánek | 24,58 |
| M1025 | A1G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 4-20mA, galvanicky oddělený | 62,87 |
| M1026 | B0G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-20mA, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1027 | B1G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-1A, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1028 | B2G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-5A, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1006 | C0 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-20mA, galvanicky oddělený | 66,50 |
| M1007 | C1 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-1A, galvanicky oddělený | 66,50 |
| M1008 | C2 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-5A, galvanicky oddělený | 66,50 |
| M1029 | D0G vstupní modul pro datalogger ss napětí 0-100mV, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1030 | D1G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-1V, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1031 | D2G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-10V, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1057 | D4G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-75V, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1058 | D5G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí -10 až +10V, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1013 | E0 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-100mV, galvanicky oddělený | 66,50 |
| M1014 | E1 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-1V, galvanicky oddělený | 66,50 |
| M1015 | E2 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-10V, galvanicky oddělený | 66,50 |
| M1059 | E4 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-50V, galvanicky oddělený | 66,50 |
| M1034 | JG vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Ni1000/6180ppm, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1036 | K1G vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Pt1000, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1035 | KG vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Pt100, galvanicky oddělený | 70,43 |
| M1041 | S binární vstupní modul pro ústřednu MS55D pro beznapěťový kontakt | 9,77 |
| M1042 | S1 binární napěťový vstupní modul pro ústřednu MS55D | 9,77 |
| M1043 | SG binární vstupní modul pro ústřednu MS55D, galvanicky oddělený | 25,88 |
| M1044 | CTU čítací vstupní modul pro ústřednu MS55D pro napěťový signál | 38,98 |
| M1045 | CTK čítací vstupní modul pro beznapěťový kontakt a otevřený kolektor | 38,98 |
| M1047 | FU napěťový frekvenční vstupní modul pro ústřednu MS55D | 25,88 |
| M1048 | FK frekvenční vstupní modul pro ústřednu MS55D pro signál z kontaktu | 25,88 |
| M1061 | RP vstupní modul pro RS485 pro ústřednu MS55D | 64,87 |
| Sondy teploty Pt1000 - bez konektoru | | |
| SN104 | Pt1000TG8/0, kabel 1 m | 21,38 |
| SN105 | Pt1000TG8/0, kabel 2 m | 22,96 |
| SN108 | Pt1000TG8/0, kabel 5 m | 28,90 |
| SN113 | Pt1000TG8/0, kabel 10 m | 39,98 |
| SN118 | Pt1000TG8/0, kabel 15 m | 56,62 |
| SN263 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 1 metr | 39,90 |
| SN264 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 2 metry | 42,18 |
| SN265 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 5 metrů | 48,26 |
| SN266 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 10 metrů | 58,52 |
| SN267 | Pt1000TG8Ex/0, kabel 15 metrů | 75,62 |
| SN247 | Pt1000TR050S/0, kabel 1 m | 54,63 |
| SN248 | Pt1000TR050S/0, kabel 2 m | 62,54 |
| SN249 | Pt1000TR050S/0, kabel 5 m | 87,08 |
| SN257 | Pt1000TR050S/0, kabel 10 m | 122,53 |
| SN252 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 1 m | 25,59 |
| SN254 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 2 m | 28,20 |
| SN255 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 5 m | 39,90 |
| SN256 | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 10 m | 59,36 |
| SN164 | Pt1000TG7/0, kabel 1 m | 32,46 |
| SN165 | Pt1000TG7/0, kabel 2 m | 34,83 |
| SN166 | Pt1000TG7/0, kabel 5 m | 39,19 |
| SN167 | Pt1000TG7/0, kabel 10 m | 46,92 |
| SN251 | Pt1000TG68-60/0, kabel 1 m | 32,58 |
| SN232 | Pt1000TG68-60/0, kabel 2 m | 34,77 |
| SN233 | Pt1000TG68-60/0, kabel 5 m | 40,85 |
| SN234 | Pt1000TG68-60/0, kabel 10 m | 51,11 |
| SN239 | Pt1000TR125/0, kabel 1 m | 73,29 |
| SN240 | Pt1000TR125/0, kabel 2 m | 81,43 |
| SN241 | Pt1000TR125/0, kabel 5 m | 104,69 |
| SN242 | Pt1000TR125/0, kabel 10 m | 144,24 |
| SN168 | 2301-220/0, kabel 1 m | 65,53 |
| SN169 | 2021-150/0, kabel 1 m | 106,24 |
| SN170 | PTS350A-2/0, kabel 2 m | 34,04 |

| | | |
|--|--|--------|
| SN182 | PTS350A-5/0, kabel 5 m | 38,79 |
| SN183 | PTS350A-10/0, kabel 10 m | 47,10 |
| SN175 | 2031-150/0, kabel 1 m | 61,27 |
| SN178 | 2061-200/0, kabel 1 m | 77,19 |
| SN179 | 2061-200/0, kabel 2 m | 79,56 |
| SN180 | 2061-200/0, kabel 5 m | 86,69 |
| SN181 | 2061-200/0, kabel 10 m | 98,56 |
| SN185 | Pt1000TGL40/0, kabel 1 m | 18,60 |
| SN186 | Pt1000TGL40/0, kabel 2 m | 19,79 |
| SN187 | Pt1000TGL40/0, kabel 5 m | 22,96 |
| SN188 | Pt1000TGL40/0, kabel 10 m | 28,50 |
| SN199 | Pt1000TR160/0 kabel 1 m | 15,04 |
| SN200 | Pt1000TR160/0 kabel 2 m | 15,83 |
| SN201 | Pt1000TR160/0 kabel 5 m | 18,21 |
| SN202 | Pt1000TR160/0 kabel 10 m | 22,56 |
| SN203 | Pt1000TR160/0 kabel 15 m | 30,63 |
| SN204 | Pt1000TR160/0 kabel 20 m | 35,29 |
| SN205 | PTS380K/0 | 51,21 |
| SN210 | 2091-250/0, kabel 1 m | 80,67 |
| SN211 | 2091-250/0, kabel 2 m | 87,10 |
| SN212 | 2091-250/0, kabel 5 m | 106,32 |
| SN213 | 2091-250/0, kabel 10 m | 138,43 |
| SN214 | 2071-80/0, kabel 1 m | 132,60 |
| Sondy pro měření teploty z termočlánku J, K, S | | |
| GD260-1 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1 m | 14,44 |
| GD260-2 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2 m | 28,88 |
| GD260-3 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3 m | 43,32 |
| GD260-4 | Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4 m | 57,76 |
| GD700-1 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1 m | 14,44 |
| GD700-2 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2 m | 28,88 |
| GD700-3 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3 m | 43,32 |
| GD700-4 | Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4 m | 57,76 |
| GD1250-1 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1 m | 26,22 |
| GD1250-2 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2 m | 52,44 |
| GD1250-3 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3 m | 78,66 |
| GD1250-4 | Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4 m | 104,88 |
| CP500 | Povrchová teplotní sonda CP500, s termočlánkem K, -65 až +500°C | 47,45 |
| CZ550 | Vpichovací teplotní sonda CZ550 s termočlánkem K, -65 až +550°C | 47,45 |
| CZ900 | Vpichovací teplotní sonda CZ900, s termočlánkem K, -65 až +900°C | 47,45 |
| GT1150 | Ponorná sonda GT1150, s termočlánkem K, -50 až +1150°C | 49,73 |
| SNP03 | Kompenzační vedení termočlánek "K", včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1 m | 12,03 |
| SNP03/0 | Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, do +200°C, 1 m | 11,31 |
| K6211 | Subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C | 5,70 |
| K6221 | Subminiaturní konektor termočlánek K, zásuvka do +200°C | 6,65 |
| SNP04 | Samolepicí štítek pro uchycení sondy, 20 ks | 3,08 |
| Software pro použití s měřicími a záznamovými ústřednami MS | | |
| SWR003 | Rozšířený program pro ústředny MS - licence pro jeden počítač | 117,80 |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| Wi-Fi snímače | | |
| W0710 | WiFi snímač teploty; s připojeným čidlem | 238,66 |
| W0711 | WiFi snímač teploty jednobáňový; 1x vstup Pt1000 | 224,50 |
| W0741 | WiFi snímač teploty čtyřbáňový; 4x vstup Pt1000 | 235,26 |
| W3710 | WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; s připojeným čidlem | 281,50 |
| W3711 | WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 1x externí čidlo T+RH (za příplatek) | 217,33 |
| W3721 | WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 2x externí čidlo T+RH (za příplatek) | 231,67 |
| W3745 | WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 1x externí čidlo T+RH + 3x externí čidlo Pt1000 (za příplatek) | 294,31 |
| W7710 | WiFi snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; s připojeným čidlem | 335,27 |
| W4710 | WiFi snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a CO2; s připojeným čidlem | 442,82 |
| W5714 | WiFi snímač CO2; vnitřní čidlo | 378,29 |
| Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem pro připojení k bezdrátovému snímači - konektor ELKA | | |
| DIGIS/E-1 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 1 m | 67,26 |
| DIGIS/E-2 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 2 m | 71,06 |
| DIGIS/E-5 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 5 m | 82,46 |
| DIGIS/E-10 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 10 m | 101,46 |
| DIGIS/E-15 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 15 m | 120,46 |
| DIGIL/E-1 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 1 m | 77,81 |
| DIGIL/E-2 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 2 m | 81,61 |
| DIGIL/E-5 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 5 m | 93,01 |
| DIGIL/E-10 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 10 m | 112,01 |
| DIGIL/E-15 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 15 m | 131,01 |
| DIGIS/E | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, přímé připojení | 68,40 |
| DIGIL/E | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, přímé připojení | 82,65 |
| SDP001-1 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 1 m | 24,70 |
| SDP001-2 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 2 m | 25,65 |
| SDP001-5 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 5 m | 31,35 |
| SDP001-10 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 10 m | 37,05 |
| SDP001-15 | Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 15 m | 42,75 |
| DIGIH/E-1 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m | 82,65 |

| | | |
|---|--|--------|
| DIGIH/E-2 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m | 86,45 |
| DIGIH/E-5 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m | 97,85 |
| Sondy teploty Pt1000 - konektor CINCH | | |
| SN104C | Pt1000TG8/C, kabel 1 m | 24,23 |
| SN105C | Pt1000TG8/C, kabel 2 m | 25,81 |
| SN108C | Pt1000TG8/C, kabel 5 m | 31,75 |
| SN113C | Pt1000TG8/C, kabel 10 m | 42,83 |
| SN118C | Pt1000TG8/C, kabel 15 m | 59,47 |
| SN263C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 1 metr | 51,30 |
| SN264C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 2 metry | 53,58 |
| SN265C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 5 metrů | 59,66 |
| SN266C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 10 metrů | 69,92 |
| SN267C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 15 metrů | 87,02 |
| SN247C | Pt1000TR050S/C, kabel 1 m | 57,48 |
| SN248C | Pt1000TR050S/C, kabel 2 m | 65,39 |
| SN249C | Pt1000TR050S/C, kabel 5 m | 89,94 |
| SN257C | Pt1000TR050S/C, kabel 10 m | 125,38 |
| SN252C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 1 m | 28,44 |
| SN254C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 2 m | 31,05 |
| SN255C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 5 m | 42,75 |
| SN256C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 10 m | 62,21 |
| SN164C | Pt1000TG7/C, kabel 1 m | 35,31 |
| SN165C | Pt1000TG7/C, kabel 2 m | 37,69 |
| SN166C | Pt1000TG7/C, kabel 5 m | 42,04 |
| SN167C | Pt1000TG7/C, kabel 10 m | 49,77 |
| SN251C | Pt1000TG68-60/C, kabel 1 m | 35,43 |
| SN232C | Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m | 37,62 |
| SN233C | Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m | 43,70 |
| SN234C | Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m | 53,96 |
| SN239C | Pt1000TR125/C, kabel 1 m | 76,14 |
| SN240C | Pt1000TR125/C, kabel 2 m | 84,28 |
| SN241C | Pt1000TR125/C, kabel 5 m | 107,54 |
| SN242C | Pt1000TR125/C, kabel 10 m | 147,09 |
| SN168C | 2301-220/C, kabel 1 m | 68,38 |
| SN169C | 2021-150/C, kabel 1 m | 109,09 |
| SN170C | PTS350A-2/C, kabel 2 m | 36,89 |
| SN182C | PTS350A-5/C, kabel 5 m | 41,64 |
| SN183C | PTS350A-10/C, kabel 10 m | 49,95 |
| SN177 | 200-80/C | 15,64 |
| SN175C | 2031-150/C, kabel 1 m | 64,12 |
| SN178C | 2061-200/C, kabel 1 m | 80,04 |
| SN179C | 2061-200/C, kabel 2 m | 82,41 |
| SN180C | 2061-200/C, kabel 5 m | 89,54 |
| SN181C | 2061-200/C, kabel 10 m | 101,41 |
| SN185C | Pt1000TGL40/C, kabel 1 m | 21,45 |
| SN186C | Pt1000TGL40/C, kabel 2 m | 22,40 |
| SN187C | Pt1000TGL40/C, kabel 5 m | 25,81 |
| SN188C | Pt1000TGL40/C, kabel 10 m | 31,35 |
| SN199C | Pt1000TR160/C kabel 1 m | 17,89 |
| SN200C | Pt1000TR160/C kabel 2 m | 18,69 |
| SN201C | Pt1000TR160/C kabel 5 m | 21,06 |
| SN202C | Pt1000TR160/C kabel 10 m | 25,41 |
| SN203C | Pt1000TR160/C kabel 15 m | 33,48 |
| SN204C | Pt1000TR160/C kabel 20 m | 38,14 |
| SN210C | 2091-250/C, kabel 1 m | 83,52 |
| SN211C | 2091-250/C, kabel 2 m | 89,95 |
| SN212C | 2091-250/C, kabel 5 m | 109,17 |
| SN213C | 2091-250/C, kabel 10 m | 141,28 |
| Příslušenství | | |
| LP100 | Držák na zeď, uzamykatelný | 15,96 |
| LP102 | Držák pro upevnění na magnetické povrchy (Uxxxx) | 4,56 |
| LP104 | Adaptér pro kalibraci CO2 dataloggerů COMET | 115,56 |
| MD036 | Dual lock - samolepící příchytka, 45 mm | 1,14 |
| A1879 | Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB | 11,21 |
| MP053 | Kabel USB-C 3.1, 1 m | 9,31 |
| F5200 | Krytka čidel, nerezová, šedá | 9,14 |
| F5200B | Krytka čidel, nerezová, černá | 9,14 |
| F5300 | Krytka čidel, teflonová | 28,50 |
| F0000 | Krytka čidel, bronzová | 13,30 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| F8800 | COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET | 123,41 |
| MD046 | Nádobka pro kalibraci a justování relativní vlhkosti | 36,10 |
| HM023 | Vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| HM024 | Vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| SLU503 | COMET Cloud 1 rok - IoT datalogger, uvedená cena za 1 kredit, nelze poskytnout slevu | 13,30 |
| Software pro použití se záznamníky Uxxxx | | |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| SW100 | CD s bezplatným programem pro PC | 1,90 |

| IoT bezdrátové snímače s výstupem do sítě Sigfox | | |
|---|--|--------|
| W0810 | Snímač teploty; vnitřní čidlo | 132,05 |
| W0811 | Snímač teploty jednobáňový; 1x vstup Pt1000 | 142,12 |
| W0832 | Snímač teploty tříkanálový; 1x vnitřní čidlo, 2x vstup Pt1000 | 185,06 |
| W0841 | Snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem ELKA | 259,45 |
| W0841E | Snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem CINC | 209,00 |
| W0850 | Snímač teploty; vnitřní čidlo, 2x dvoustavový vstup | 161,88 |
| W3810 | Snímač teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo | 161,88 |
| W3811 | Snímač teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek) | 140,32 |
| W6810 | Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2; vnitřní čidlo | 464,93 |
| W7810 | Snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo | 220,40 |
| W7811 | Snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek) | 199,50 |
| W8810 | Snímač teploty a CO2; vnitřní čidlo | 368,03 |
| W8861 | Snímač teploty a koncentrace CO2; externí čidlo až do 50.000 ppm (sonda za příplatek) | 197,79 |
| Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem pro připojení k snímačům SIGFOX - konektor ELKA | | |
| DIGIS/E-1 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 1 m | 67,26 |
| DIGIS/E-2 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 2 m | 71,06 |
| DIGIS/E-5 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 5 m | 82,46 |
| DIGIS/E-10 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 10 m | 101,46 |
| DIGIS/E-15 | Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 15 m | 120,46 |
| DIGIL/E-1 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 1 m | 77,81 |
| DIGIL/E-2 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 2 m | 81,61 |
| DIGIL/E-5 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 5 m | 93,01 |
| DIGIL/E-10 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 10 m | 112,01 |
| DIGIL/E-15 | Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 15 m | 131,01 |
| DIGIH/E-1 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m | 82,65 |
| DIGIH/E-2 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m | 86,45 |
| DIGIH/E-5 | Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m | 97,85 |
| Sondy teploty Pt1000 - konektor ELKA | | |
| SN104E | Pt1000TG8/E, kabel 1 m | 31,83 |
| SN105E | Pt1000TG8/E, kabel 2 m | 33,41 |
| SN108E | Pt1000TG8/E, kabel 5 m | 39,35 |
| SN113E | Pt1000TG8/E, kabel 10 m | 50,43 |
| SN118E | Pt1000TG8/E, kabel 15 m | 67,07 |
| SN263E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 1 metr | 51,30 |
| SN264E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 2 metry | 53,58 |
| SN265E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 5 metrů | 59,66 |
| SN266E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 10 metrů | 69,92 |
| SN267E | Pt1000TG8Ex/E, kabel 15 metrů | 87,02 |
| SN247E | Pt1000TR050S/E, kabel 1 m | 65,08 |
| SN248E | Pt1000TR050S/E, kabel 2 m | 72,99 |
| SN249E | Pt1000TR050S/E, kabel 5 m | 97,54 |
| SN257E | Pt1000TR050S/E, kabel 10 m | 132,98 |
| SN252E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 1 m | 36,04 |
| SN254E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 2 m | 38,65 |
| SN255E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 5 m | 50,35 |
| SN256E | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 10 m | 69,81 |
| SN164E | Pt1000TG7/E, kabel 1 m | 42,91 |
| SN165E | Pt1000TG7/E, kabel 2 m | 45,29 |
| SN166E | Pt1000TG7/E, kabel 5 m | 49,64 |
| SN167E | Pt1000TG7/E, kabel 10 m | 57,37 |
| SN251E | Pt1000TG68-60/E, kabel 1 m | 43,03 |
| SN232E | Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m | 45,22 |
| SN233E | Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m | 51,30 |
| SN234E | Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m | 61,56 |
| SN239E | Pt1000TR125/E, kabel 1 m | 83,74 |
| SN240E | Pt1000TR125/E, kabel 2 m | 91,88 |
| SN241E | Pt1000TR125/E, kabel 5 m | 115,14 |
| SN242E | Pt1000TR125/E, kabel 10 m | 154,69 |
| SN168E | 2301-220/E, kabel 1 m | 75,98 |
| SN169E | 2021-150/E, kabel 1 m | 116,69 |
| SN170E | PTS350A-2/E, kabel 2 m | 44,49 |
| SN182E | PTS350A-5/E, kabel 5 m | 49,24 |
| SN183E | PTS350A-10/E, kabel 10 m | 57,55 |
| SN171 | 200-80/E | 19,59 |
| SN175E | 2031-150/E, kabel 1 m | 71,72 |
| SN178E | 2061-200/E, kabel 1 m | 87,64 |
| SN179E | 2061-200/E, kabel 2 m | 90,01 |
| SN180E | 2061-200/E, kabel 5 m | 97,14 |
| SN181E | 2061-200/E, kabel 10 m | 109,01 |
| SN185E | Pt1000TGL40/E, kabel 1 m | 29,05 |
| SN186E | Pt1000TGL40/E, kabel 2 m | 30,24 |
| SN187E | Pt1000TGL40/E, kabel 5 m | 33,41 |
| SN188E | Pt1000TGL40/E, kabel 10 m | 38,95 |
| SN199E | Pt1000TR160/E kabel 1 m | 25,49 |
| SN200E | Pt1000TR160/E kabel 2 m | 26,29 |
| SN201E | Pt1000TR160/E kabel 5 m | 28,66 |
| SN202E | Pt1000TR160/E kabel 10 m | 33,01 |
| SN203E | Pt1000TR160/E kabel 15 m | 41,08 |

| | | |
|---|--|--------|
| SN204E | Pt1000TR160/E kabel 20 m | 45,74 |
| SN210E | 2091-250/E, kabel 1 m | 91,12 |
| SN211E | 2091-250/E, kabel 2 m | 97,55 |
| SN212E | 2091-250/E, kabel 5 m | 116,77 |
| SN213E | 2091-250/E, kabel 10 m | 148,88 |
| Sondy teploty Pt1000 - konektor CINCH | | |
| SN104C | Pt1000TG8/C, kabel 1 m | 24,23 |
| SN105C | Pt1000TG8/C, kabel 2 m | 25,81 |
| SN108C | Pt1000TG8/C, kabel 5 m | 31,75 |
| SN113C | Pt1000TG8/C, kabel 10 m | 42,83 |
| SN118C | Pt1000TG8/C, kabel 15 m | 59,47 |
| SN263C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 1 metr | 42,56 |
| SN264C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 2 metry | 44,84 |
| SN265C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 5 metrů | 50,92 |
| SN266C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 10 metrů | 61,18 |
| SN267C | Pt1000TG8Ex/C, kabel 15 metrů | 78,28 |
| SN247C | Pt1000TR050S/C, kabel 1 m | 57,48 |
| SN248C | Pt1000TR050S/C, kabel 2 m | 65,39 |
| SN249C | Pt1000TR050S/C, kabel 5 m | 89,94 |
| SN257C | Pt1000TR050S/C, kabel 10 m | 125,38 |
| SN252C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 1 m | 28,44 |
| SN254C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 2 m | 31,05 |
| SN255C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 5 m | 42,75 |
| SN256C | Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 10 m | 62,21 |
| SN164C | Pt1000TG7/C, kabel 1 m | 35,31 |
| SN165C | Pt1000TG7/C, kabel 2 m | 37,69 |
| SN166C | Pt1000TG7/C, kabel 5 m | 42,04 |
| SN167C | Pt1000TG7/C, kabel 10 m | 49,77 |
| SN251C | Pt1000TG68-60/C, kabel 1 m | 35,43 |
| SN232C | Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m | 37,62 |
| SN233C | Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m | 43,70 |
| SN234C | Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m | 53,96 |
| SN239C | Pt1000TR125/C, kabel 1 m | 76,14 |
| SN240C | Pt1000TR125/C, kabel 2 m | 84,28 |
| SN241C | Pt1000TR125/C, kabel 5 m | 107,54 |
| SN242C | Pt1000TR125/C, kabel 10 m | 147,09 |
| SN168C | 2301-220/C, kabel 1 m | 68,38 |
| SN169C | 2021-150/C, kabel 1 m | 109,09 |
| SN170C | PTS350A-2/C, kabel 2 m | 36,89 |
| SN182C | PTS350A-5/C, kabel 5 m | 41,64 |
| SN183C | PTS350A-10/C, kabel 10 m | 49,95 |
| SN177 | 200-80/C | 15,64 |
| SN175C | 2031-150/C, kabel 1 m | 64,12 |
| SN178C | 2061-200/C, kabel 1 m | 80,04 |
| SN179C | 2061-200/C, kabel 2 m | 82,41 |
| SN180C | 2061-200/C, kabel 5 m | 89,54 |
| SN181C | 2061-200/C, kabel 10 m | 101,41 |
| SN185C | Pt1000TGL40/C, kabel 1 m | 21,45 |
| SN186C | Pt1000TGL40/C, kabel 2 m | 22,40 |
| SN187C | Pt1000TGL40/C, kabel 5 m | 25,81 |
| SN188C | Pt1000TGL40/C, kabel 10 m | 31,35 |
| SN199C | Pt1000TR160/C kabel 1 m | 17,89 |
| SN200C | Pt1000TR160/C kabel 2 m | 18,69 |
| SN201C | Pt1000TR160/C kabel 5 m | 21,06 |
| SN202C | Pt1000TR160/C kabel 10 m | 25,41 |
| SN203C | Pt1000TR160/C kabel 15 m | 33,48 |
| SN204C | Pt1000TR160/C kabel 20 m | 38,14 |
| SN210C | 2091-250/C, kabel 1 m | 83,52 |
| SN211C | 2091-250/C, kabel 2 m | 89,95 |
| SN212C | 2091-250/C, kabel 5 m | 109,17 |
| SN213C | 2091-250/C, kabel 10 m | 141,28 |
| Sondy CO2 (pro připojení ke snímači W8861) | | |
| SN220 | Externí sonda CO2, rozsah 0-10.000ppm, bez kabelu | 474,05 |
| SN253 | Externí sonda CO2, rozsah 0-50.000ppm, bez kabelu | 688,75 |
| UWP001 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 1 m | 25,65 |
| UWP001-2 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 2 m | 26,60 |
| UWP001-4 | Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 4 m | 28,50 |
| Příslušenství pro snímače IoT - SIGFOX | | |
| A4203 | Lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem | 7,83 |
| SP102 | Držák pro upevnění snímače Sigfox na magnetické povrchy | 4,56 |
| SP014 | daptér pro externí napájení snímačů SigfoxA | 22,61 |
| SP015 | Držák pro 3,6V/C lithiové baterie | 34,01 |
| A4206 | Lithiová baterie 3,6V/C, pro SP015 | 17,96 |
| A1825 | Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss | 8,41 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| MP046 | Univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 9,03 |
| MP047 | Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 6,18 |
| F5200 | Krytka čidel, nerezová, šedá | 9,14 |
| F5200B | Krytka čidel, nerezová, černá | 9,14 |

| | | |
|---|--|--------|
| F5300 | Krytka čidel, teflonová | 28,50 |
| F0000 | Krytka čidel, bronzová | 13,30 |
| F8800 | COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET | 123,41 |
| SLU503 | COMET Cloud 1 rok - Sigfox snímače - nutno zakoupit 2x kredit (uvedená cena za 1 kredit), nelze poskytnout slevu | 13,30 |
| Snímač CO2 bez výstupu | | |
| T5000 | CO2 monitor | 183,35 |
| Průmyslové snímače, teploty, relativní vlhkosti, tlaku, CO2 s výstupem 4-20mA | | |
| T1110 | Snímač relativní relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA | 148,95 |
| T3110 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA | 168,97 |
| P3110E | Ekonomický snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA | 94,81 |
| T3113 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm | 176,09 |
| T3113D | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm | 176,09 |
| T3117 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, tyčový, délka 700 mm | 182,88 |
| T3111 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m | 182,88 |
| T3111-2 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 m | 198,08 |
| T3111-4 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 m | 201,88 |
| T3111P | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů | 283,86 |
| T3111P-2 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů | 299,06 |
| T3111P-4 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů | 302,86 |
| T0110 | Snímač teploty s výstupem 4-20mA | 94,66 |
| T4111 | Převodník teploty pro Pt1000 | 81,09 |
| T2114 | Barometr | 181,96 |
| T5140 | Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 4-20mA | 236,55 |
| T5141 | Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 4-20mA | 588,05 |
| T5145 | Snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu | 246,05 |
| SLU113 | Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm | 95,00 |
| SP003 | Kabel pro nastavení snímače přes USB port | 23,41 |
| SP005 | Nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky | 0,95 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| Průmyslové snímače teploty a relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA-do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 2 | | |
| T3110Ex | Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA | 244,97 |
| T3111Ex | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m | 258,88 |
| T3113Ex | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm | 252,09 |
| Průmyslové snímače teploty, relativní vlhkosti, tlaku, CO2 s výstupem 0-10V | | |
| T0210 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 0-10V | 168,97 |
| T0211 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m | 182,88 |
| T0211-2 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m | 198,08 |
| T0211-4 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m | 201,88 |
| T0211P | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů | 283,86 |
| T0211P-2 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů | 299,06 |
| T0211P-4 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů | 302,86 |
| T0213 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm | 176,09 |
| T0213D | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm | 176,09 |
| T2214 | Barometr | 181,96 |
| T4211 | Převodník teploty pro Pt1000 | 81,09 |
| T5240 | Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 0-10V | 236,55 |
| T5241 | Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 0-10V | 588,05 |
| T5245 | Snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu | 246,05 |
| SLU113 | Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm | 95,00 |
| SP003 | Kabel pro nastavení snímače přes USB port | 23,41 |
| SP005 | Nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky | 0,95 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| Průmyslové snímače teploty a relativní vlhkosti - Web Sensor s Ethernetový rozhraním, bez displeje | | |
| P8610 | Web Sensor s PoE - teplota | 158,65 |
| P8611 | Web Sensor s PoE - jeden vstup | 132,05 |
| P8641 | Web Sensor s PoE - čtyři vstupy | 151,05 |
| P8510 | Web Sensor - teplota | 130,81 |
| P8511 | Web Sensor - jeden vstup | 108,89 |
| P8541 | Web Sensor - čtyři vstupy | 127,52 |
| P8552 | Web Sensor - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy | 132,05 |
| P8652 | Web Sensor s PoE - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy | 160,55 |
| Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a relativní vlhkosti Web Sensor | | |
| A1825 | Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss pro teploměry P8510, P8511, P8541 | 8,41 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| TL-POE | Adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R | 23,94 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| MP046 | Univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 9,03 |
| MP047 | Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 6,18 |
| TL-WIFI | 150 Mbps router pro bezdrátové síť - TL-WR702N | 33,25 |
| Digitální sondy teploty a kombinované sondy teploty a relativní vlhkosti - konektor CINCH | | |
| SN228C | DSTG8/C, kabel 1 m | 34,12 |
| SN229C | DSTG8/C, kabel 2 m | 36,10 |
| SN230C | DSTG8/C, kabel 5 m | 42,04 |
| SN231C | DSTG8/C, kabel 10 m | 61,83 |
| SN244C | DSTG68/C, kabel 2 m | 52,48 |
| SN245C | DSTG68/C, kabel 5 m | 62,18 |
| SN246C | DSTG68/C, kabel 10 m | 77,69 |
| SN189C | DSTGL40/C, kabel 1 m | 32,94 |

| | | |
|--|--|--------|
| SN190C | DSTGL40/C, kabel 2 m | 33,73 |
| SN191C | DSTGL40/C, kabel 5 m | 36,50 |
| SN192C | DSTGL40/C, kabel 10 m | 40,45 |
| SN215C | DSTR162/C, kabel 1 m | 28,98 |
| SN216C | DSTR162/C, kabel 2 m | 29,76 |
| SN217C | DSTR162/C, kabel 5 m | 32,54 |
| SN218C | DSTR162/C, kabel 10 m | 36,50 |
| SN219C | DSTR162/C, kabel 15 m | 43,31 |
| SN236C | DSTR162/C, kabel 20 m | 47,19 |
| DST/C | Sonda teploty ke snímačům Pxxxx | 31,35 |
| DSRH/C | Sonda teploty a relativní vlhkosti ke snímačům Pxxxx | 59,85 |
| SP010-1 | Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 1 m | 12,35 |
| SP010-2 | Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 2 m | 13,30 |
| SP010-5 | Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 5 m | 16,15 |
| DSRH01 | Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx, kabel 1 m | 76,00 |
| DSRH02 | Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx, kabel 2 m | 79,80 |
| DSRH05 | Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx, kabel 5 m | 91,20 |
| Převodník proudové smyčky 0-20mA na Ethernet, IP30 | | |
| P2520 | Dvoukanálový převodník proudové smyčky 0-20mA | 141,55 |
| Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním | | |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| Průmyslové snímače teploty, relativní vlhkosti, CO2 - Web Sensor s Ethernetovým rozhraním | | |
| T0510 | Web Sensor - teplota | 178,68 |
| T4511 | Web Sensor - teplota (externí sonda Pt1000) | 164,06 |
| T3510 | Web Sensor - teplota, vlhkost | 244,44 |
| T3511 | Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m | 255,41 |
| T3511-2 | Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m | 270,61 |
| T3511-4 | Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m | 274,41 |
| T3511P | Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů | 356,39 |
| T3511P-2 | Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů | 371,59 |
| T3511P-4 | Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů | 375,39 |
| T7510 | Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak | 349,68 |
| T7511 | Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 1 m | 360,64 |
| T7511-2 | Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 2 m | 375,84 |
| T7511-4 | Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 4 m | 379,64 |
| T5540 | Web Sensor - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm | 265,05 |
| T5541 | Web Sensor - CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m | 623,20 |
| T5545 | Web Sensor - CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu | 274,55 |
| T6540 | Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2 | 350,55 |
| T6541 | Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m | 721,05 |
| T6545 | Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu | 369,55 |
| T2514 | Web Sensor - atmosférický tlak | 255,41 |
| T0610 | Web Sensor s PoE - teplota | 211,93 |
| T4611 | Web Sensor s PoE - teplota (externí sonda Pt1000) | 197,31 |
| T3610 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost | 277,69 |
| T3611 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m | 288,66 |
| T3611-2 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m | 303,86 |
| T3611-4 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m | 307,66 |
| T5640 | Web Sensor s PoE - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm | 298,30 |
| T5641 | Web Sensor s PoE - CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 m | 656,45 |
| T6640 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, rozsah 0 až 2000 ppm | 383,80 |
| T6641 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 m | 754,30 |
| T7610 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak | 382,93 |
| T7611 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 1 m | 393,89 |
| T7611-2 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 2 m | 409,09 |
| T7611-4 | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 4 m | 412,89 |
| T7613D | Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak, do vzduchotechnického kanálu | 393,30 |
| SLU113 | Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm | 95,00 |
| Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a relativní vlhkosti Web Sensor | | |
| A1515 | Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x | 6,61 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| TL-POE | Adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R | 23,94 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| MP046 | Univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 9,03 |
| MP047 | Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 6,18 |
| TL-WIFI | 150 Mbps router pro bezdrátové sítě - TL-WR702N | 33,25 |
| Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním | | |
| CDB | COMET Database - databázový software | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| Průmyslové snímače teploty relativní vlhkosti tlaku s výstupem RS485 nebo RS232 | | |
| T0410 | Snímač teploty s výstupem RS485 | 154,46 |
| T4411 | Převodník teploty pro Pt1000, výstup RS485 | 128,59 |
| T3411 | Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem RS485 | 193,05 |
| T3413 | Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm | 207,24 |
| T3417 | Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem RS485, tyčový, délka 700 mm | 214,28 |
| T3419 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m | 214,28 |
| T3419-2 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m | 229,48 |
| T3419-4 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m | 233,28 |

| | | |
|---|---|--------|
| T3419P | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů | 315,31 |
| T3419P-2 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů | 330,51 |
| T3419P-4 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů | 334,31 |
| T7410 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, RS485 | 299,25 |
| T7411 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS485 | 313,86 |
| T7411-2 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485 | 329,06 |
| T7411-4 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485 | 332,86 |
| T2414 | Snímač atmosférického tlaku, RS485 | 237,14 |
| T0310 | Snímač teploty s výstupem RS232 | 108,72 |
| T4311 | Převodník teploty pro Pt1000, výstup RS232 | 84,48 |
| T3311 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupem RS232 | 135,38 |
| T3313 | Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS232, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm | 149,38 |
| T3319 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m | 156,42 |
| T3319-2 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m | 171,62 |
| T3319-4 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m | 175,42 |
| T7310 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, RS232 | 237,14 |
| T7311 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS232 | 251,75 |
| T7311-2 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS232 | 266,95 |
| T7311-4 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 4 m, RS232 | 270,75 |
| T2314 | Snímač atmosférického tlaku, RS232 | 164,06 |
| T5340 | Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS232 výstup | 233,70 |
| T5341 | Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS232 výstup | 581,40 |
| T6340 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS232 | 284,05 |
| T5440 | Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS485 výstup | 255,55 |
| T5441 | Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS485 výstup | 611,80 |
| T6440 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS485 | 341,05 |
| T6445 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS485; pro montáž do vzduchotechnického kanálu | 360,05 |
| SLU113 | Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm | 95,00 |
| Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a relativní vlhkosti | | |
| A1510 | Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx | 6,61 |
| MP006 | Externí převodník RS232/USB pro komunikaci snímačů Tx31x přes USB | 26,60 |
| SP006 | Nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky | 0,95 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| Software pro použití se snímači s výstupem RS485/232 | | |
| RSU | Sensor RS485/232 utility | 117,80 |
| CDB | COMET Database - databázový program | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| Interiérové snímače teploty relativní vlhkosti tlaku s výstupem 4-20mA | | |
| T0118 | Snímač teploty s výstupem 4-20mA | 94,66 |
| T3118 | Snímač relativní relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA | 145,42 |
| T8148 | Interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 4-20mA | 254,60 |
| T2118 | Barometr | 164,06 |
| SP003 | Babel pro nastavení snímače přes USB port | 23,41 |
| Interiérové snímače teploty relativní vlhkosti tlaku s výstupem 0-10V | | |
| T0218 | Snímač teploty s výstupem 0-10V | 98,29 |
| T3218 | Snímač relativní relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V | 145,42 |
| T2218 | Barometr | 164,06 |
| T8248 | Interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 0-10V | 254,60 |
| SP003 | Kabel pro nastavení snímače přes USB port | 23,41 |
| Interiérové snímače teploty relativní vlhkosti tlaku s výstupem RS485 nebo RS232 | | |
| T0418 | Snímač teploty s výstupem RS485 | 138,48 |
| T3418 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupem RS485 | 181,96 |
| T7418 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku s výstupem RS485 | 255,04 |
| T0318 | Snímač teploty s výstupem RS232 | 94,63 |
| T3318 | Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupem RS232 | 135,38 |
| T7318 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku s výstupem RS232 | 218,50 |
| T8448 | Snímač teploty a CO2 s výstupem RS485 | 322,05 |
| SLU113 | Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm | 95,00 |
| Software pro použití se snímači s výstupem RS485/232 | | |
| RSU | Sensor RS485/232 utility | 117,80 |
| CDB | COMET Database - databázový program | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| Průmyslové snímače a regulátory relativní vlhkosti, teploty, tlaku, CO2 s výstupními relé - řada Hxxxx | | |
| H3060 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A | 288,16 |
| H3061 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m | 304,00 |
| H3061-2 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m | 319,20 |
| H3061-4 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m | 323,00 |
| H3061P | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů | 404,99 |
| H3061P-2 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů | 420,21 |
| H3061P-4 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů | 423,99 |
| H3020 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti | 246,98 |
| H3021 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m | 259,40 |
| H3021-2 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m | 274,60 |
| H3021-4 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m | 278,40 |
| H3021P | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů | 360,38 |
| H3021P-2 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů | 375,62 |
| H3021P-4 | Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů | 379,38 |
| H4331 | Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS232 | 182,24 |

| | | |
|--|--|--------|
| H3331 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 1 m | 268,21 |
| H3331-2 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m | 283,41 |
| H3331-4 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m | 287,21 |
| H0430 | Snímač teploty, dvě výstupní relé, výstup RS485 | 251,13 |
| H4431 | Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS485 | 226,35 |
| H3430 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485 | 309,37 |
| H3431 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 1 m | 325,89 |
| H3431-2 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 2 m | 341,09 |
| H3431-4 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 4 m | 344,89 |
| H7430 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, výstup RS485 | 371,33 |
| H0530 | Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 296,98 |
| H4531 | Převodník teploty, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 288,71 |
| H3530 | Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 334,15 |
| H3531 | Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 1 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 350,67 |
| H3531-2 | Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 2 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 365,87 |
| H3531-4 | Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 4 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 369,67 |
| H3531P | Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů | 451,66 |
| H3531P-2 | Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů | 466,86 |
| H3531P-4 | Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů | 470,66 |
| H7530 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 395,69 |
| H7531 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 1 m, Ethernetové rozhraní | 412,21 |
| H7531-2 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 2 m, Ethernetové rozhraní | 427,41 |
| H7531-4 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 4 m, Ethernetové rozhraní | 431,21 |
| H4531R | Převodník teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 294,41 |
| H3531R | Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 1 m | 356,37 |
| H3531R-2 | Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 2 m | 371,57 |
| H3531R-4 | Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 4 m | 375,37 |
| H5024 | Regulátor CO2 s výstupními relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm | 258,40 |
| H5021 | Regulátor CO2 s výstupními relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m | 607,05 |
| H6020 | Regulátor teploty, relativní vlhkosti, CO2 s výstupními relé | 341,05 |
| H5424 | Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS485 | 303,05 |
| H5421 | Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, výstup RS485, kabel 1 m | 664,05 |
| H6420 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS485 | 401,85 |
| H5324 | Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS232 | 277,40 |
| H5321 | Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, výstup RS232, kabel 1 m | 630,80 |
| H6320 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS232 | 360,05 |
| H5524 | Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, Ethernetové rozhraní | 311,60 |
| H5521 | Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, Ethernetové rozhraní, kabel 1 m | 680,20 |
| H6520 | Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní | 414,20 |
| SLU113 | Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm | 95,00 |
| Příslušenství pro snímače a regulátory relativní vlhkosti teploty tlaku | | |
| A1510 | Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx | 6,61 |
| A1515 | Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x | 6,61 |
| SP009 | Držák vlhkostní sondy na stěnu | 4,18 |
| SP008 | Detektor přítomnosti střídavého napětí, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředěn MS | 11,40 |
| LD12 | Záplavový detektor, dvoustavový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředěn MS6 | 23,10 |
| SD280 | Optický detektor kouře, reléový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředěn MS6 | 51,98 |
| JS20 | P.I.R. pohybový detektor, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředěn MS6 | 33,52 |
| SA200A | Magnetický dveřní kontakt bez kabelu | 5,13 |
| SA200A-2 | Magnetický dveřní kontakt, kabel 2 m | 7,03 |
| SA200A-5 | Magnetický dveřní kontakt, kabel 5 m | 9,88 |
| SA200A-10 | Magnetický dveřní kontakt, kabel 10 m | 14,63 |
| SA200A-15 | Magnetický dveřní kontakt, kabel 15 m | 19,38 |
| SA200A-20 | Magnetický dveřní kontakt, kabel 20 m | 24,13 |
| SA200A-30 | Magnetický dveřní kontakt, kabel 30 m | 33,63 |
| SP003 | Kabel pro nastavení snímače přes USB port | 23,41 |
| MP046 | Univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 9,03 |
| MP047 | Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19" | 6,18 |
| KIT-GSM-W | KIT GSM W pro COMET database | 145,35 |
| TxxxxL | Provedení snímače Txxxx s analogovými výstupy s konektorem | 10,93 |
| K1427 | Zásuvka ELKA 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4 | 10,93 |
| PP4 | Plochá plastová kruhová montážní příruba | 3,35 |
| PP90 | Pravoúhlá nerezová montážní příruba | 3,91 |
| SP004 | Průchodka plastová pro tyčové a kanálové snímače | 0,95 |
| MD036 | Dual lock - samolepící příchytka, 45 mm | 1,14 |
| F5200 | Krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry šedá | 9,14 |
| F5200B | Krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry černá | 9,14 |
| F5300 | Krytka čidel, teflonová | 28,50 |
| F0000 | Krytka čidel, bronzová | 13,30 |
| F8800 | COMETEO - Meteokryt před vlivy počasí pro přístroje COMET | 123,41 |
| SH-PP | Průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů | 51,30 |
| MD046 | Nádobka pro kalibraci a justování relativní vlhkosti | 36,10 |
| HM023 | Vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| HM024 | Vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks | 37,81 |
| Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním | | |
| RSU | Sensor RS485/232 utility | 117,80 |
| CDB | COMET Database - databázový program | 185,25 |
| DBV | COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač | 60,80 |
| Převodník teploty z Pt100 na 4-20mA, IP65 | | |

| | | |
|---|---|--------|
| P6181 | Převodník teploty Pt100, rozsah -100 až +200°C | 37,69 |
| P6191 | Převodník teploty Pt100, rozsah -50 až +50°C | 37,69 |
| Převodníky teploty z Pt1000 na 4-20mA, IP65 | | |
| P4141 | Převodník teploty Pt1000, rozsah -100 až +30°C | 37,69 |
| P4191 | Převodník teploty Pt1000, rozsah -50 až +50°C | 37,69 |
| P4121 | Převodník teploty Pt1000, rozsah -30 až +80°C | 37,69 |
| P4151 | Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +35°C | 37,69 |
| P4131 | Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +150°C | 37,69 |
| P4161 | Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +250°C | 37,69 |
| P4171 | Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +400°C | 37,69 |
| Snímače teploty s výstupem 4-20mA bez displeje | | |
| P0120 | Snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65 | 49,40 |
| P0102 | Snímač teploty -30 až +60°C do vzduchotechnického kanálu, IP65 | 66,31 |
| P0122 | Snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65 | 66,31 |
| P0132 | Snímač teploty 0 až +150°C do vzduchotechnického kanálu, IP65 | 66,31 |
| Snímače teploty s výstupem 0-10V bez displeje | | |
| P0210 | Snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65 | 68,21 |
| P0212 | Snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65 | 82,56 |
| P4211 | Převodník teploty pro Pt1000 | 63,56 |
| Kalibrační list z akreditované laboratoře | | |
| SLU001 | Kalibrační list - jedna teplotní sonda | 31,35 |
| SLU003 | Kalibrační list teplota + vlhkost | 47,50 |
| SLU009 | Kalibrační list - příplatek za každou další teplotní sondu | 14,25 |
| SLU013 | Kalibrační list - příplatek za každou další vlhkostní sondu | 14,25 |
| SLU006 | Kalibrační list - atmosférický tlak | 47,50 |
| SLU004 | Kalibrační list pro ústřednu MS55D, 1 až 8 kanálů | 142,50 |
| SLU005 | Kalibrační list pro ústřednu MS55D, 9 až 16 kanálů | 194,75 |
| Kalibrační list od výrobce COMET system s.r.o. | | |
| SLU101 | Jednobodová kalibrace teploty | 17,10 |
| SLU102 | Jednobodová kalibrace teploty a relativní vlhkosti | 22,80 |
| SLU107 | Jednobodová kalibrace teploty, relativní vlhkosti a tlaku | 38,00 |
| SLU110 | Příplatek za každý další kanál | 3,80 |
| SLU111 | Kalibrace CO2 | 38,00 |
| SLU112 | Kalibrace Multiloggeru - všechny vyráběné typy | 57,00 |
| SLU114 | Justování měřené veličiny přístroje (z ceny nelze poskytnout slevu) | 11,40 |
| | Duplikát kalibračního listu vydaného firmou COMET | 3,80 |