

KÓD	MODEL PŘÍSTROJA	EUR
PR033	Náhradní papír k termotiskárně záznamníků teploty Gxxxx	2,85
A1515eu	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x, EU	11,40
A1515us	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x, US	11,40
A1515uk	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x, UK	11,40
A1759	Univerzální napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vdc/1A, desk top	64,60
A1825eu	Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss, EU	11,40
A1825us	Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss, US	11,40
A1825uk	Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss, UK	11,40
A1879eu	Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB, EU	11,40
A1879us	Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB, US	11,40
A1879uk	Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB, UK	11,40
A1941eu	Síťový adaptér stabilizovaný 24V/1A, spínaný, pro snímače Tx51x, Hx53x, EU	16,15
A1941us	Síťový adaptér stabilizovaný 24V/1A, spínaný, pro snímače Tx51x, Hx53x, US	16,15
A1941uk	Síťový adaptér stabilizovaný 24V/1A, spínaný, pro snímače Tx51x, Hx53x, UK	16,15
SN274	Externí sonda CO2, rozsah 0-10.000ppm, bez kabelu	537,70
MP053	Kabel USB-C 3.1, 1 m	11,40
A3400	Dobíjecí akumulátor 9V	13,30
A4206	Lithiová baterie 3,6V/C, pro SP015	22,80
K1321	Konektor ELKA 3008V, zásuvka 3pin	14,25
K1427	Zásuvka ELKA 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	14,25
K5411	MiniDIN konektor	3,80
K6211	Subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C	7,60
K6221	Subminiaturní konektor termočlánek K, zásuvka do +200°C	9,50
F0000	Krytka čidel, bronzová	18,05
F5300	Krytka čidel, teflonová	36,10
SH-PP	Průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů	76,00
C0111	Přenosný teploměr jednonanálový; 1x vstup Ni1000	141,55
C0121	Přenosný teploměr dvouanálový; 2x vstup Ni1000	154,85
C3120	Přenosný teploměr - vlhkoměr; vnitřní čidlo	163,40
C3121	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m	190,00
C3631	Přenosný teploměr - vlhkoměr; vnitřní čidlo + 1x vstup Ni1000	191,90
C3633	Přenosný teploměr - vlhkoměr s magnetickou sondou povrchové teploty	253,65
C4130	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr	262,20
C4141	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m	277,40
D3120	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo	254,60
D3121	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m	267,90
D3631	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000	269,80
D3633	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti s magnetickou sondou povrchové teploty	331,55
D4130	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; vnitřní čidlo	340,10
D4141	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m	355,30
F5200	Krytka čidel, nerezová, šedá	11,40
F5200B	Krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry černá	11,40
BM502	Náhradní plastový transportní kufřík pro dataloggery D0211, D0221, D0241	18,05
BM503	Náhradní plastový transportní kufřík pro dataloggery D3121, D4141	18,05
BM504	Náhradní plastový transportní kufřík pro dataloggery D0311, D0321	18,05
BM505	Náhradní plastový transportní kufřík pro dataloggery D3120, D3631, D3633, D4130	18,05
BM507	Náhradní plastový transportní kufřík pro přístroje Cxxxx	18,05
QLOG015	Náhradní komunikační kabel pro dataloggery Dxxxx	8,55
C3121-2	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m	206,15
C3121-4	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m	209,95
C3121P	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m	322,05
C3121P-2	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 2 m	337,25
C3121P-4	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 4 m	342,00
C4141-2	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m	292,60
C4141-4	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m	296,40
D0211	Přenosný datalogger teploty jednonanálový; 1x vstup Pt1000	211,85
D0221	Přenosný datalogger teploty dvouanálový; 2x vstup Pt1000	228,00
D3121-2	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m	284,05
D3121-4	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m	287,85
D3121P	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m	379,05
D3121P-2	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 2 m	395,20
D3121P-4	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 4 m	399,00
D4141-2	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m	370,50
D4141-4	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m	374,30
F9000	Držák na stěnu pro logger šedý se zámkem (standardní klíč - 3 ks)	16,15
G0241	Záznamník teploty dvouanálový, s vestavěnou tiskárnou, 2 binární vstupy; 2x externí čidlo Pt1000	705,85
G0841	Záznamník teploty dvouanálový, s vestavěnou tiskárnou; 2x externí čidlo Pt1000	904,40
G0841M	Záznamník teploty dvouanálový, s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem; 2x externí čidlo Pt1000	1 041,20
G9000	Bezdrátová alarmová jednotka pro G0841W, G0841MW do kabiny řidiče	174,80
KIT-GSM-G	Sada pro záznamník G0241 - obsahuje LP040, MP009/1, LP010, QMS2901, MD036	269,80
KIT-GSM-L	Sada pro záznamníky Sxxxx,Rxxxx - obsahuje LP040, MP009/1, A1940, LP002, QMS2901	287,85
KIT-GSM-M	KIT GSM M pro MS systém (modem, antena, datový kabel, napájecí adaptér)	171,00
KIT-GSM-W	KIT GSM W pro COMET database	171,00
MP055	LTE router pro datovou komunikaci mezi měřicí ústřednou MS a COMET Cloudem, bez kabelu a SIM karty	196,65
MP056	Plug&Play LTE router pro datovou komunikaci mezi měřicí ústřednou MS a COMET Cloudem, včetně kabelu a IoT SIM karty LP105	222,30
LP003	USB adaptér	38,00
LP004	START/STOP magnet	4,75
LP012	COM adaptér pro komunikaci přes RS232 s krytím IP65	41,80

LP100	Držák na zeď, uzamykatelný	19,95
R0110E	Datalogger teploty; vnitřní čidlo; ekonomická verze	88,35
S0110E	Datalogger teploty; vnitřní čidlo, ekonomická verze	97,85
S3120E	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo, ekonomická verze	119,70
A1940eu	Síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody, EU	16,15
A1940us	Síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody, US	16,15
A1940uk	Síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody, UK	16,15
A5948	Spínaný napájecí zdroj 230V-50Hz/24Vdc/2,5A na DIN lištu 35 mm, zdvojené svorky 24Vdc	84,55
M1001	A0 vstupní modul 4-20mA se zdrojem pro napájení proudové smyčky	14,25
M1002	A1 vstupní modul 4-20mA pro pasivní snímání proudu	14,25
M1003	B0 vstupní modul - ss proud 0 až 20 mA	24,70
M1004	B1 vstupní modul - ss proud 0 až 1 A	24,70
M1005	B2 vstupní modul - ss proud 0 až 5 A	24,70
M1006	C0 vstupní modul - st proud 0-20mA, galvanicky oddělený	91,20
M1007	C1 vstupní modul - st proud 0-1A, galvanicky oddělený	91,20
M1008	C2 vstupní modul - st proud 0-5A, galvanicky oddělený	91,20
M1009	D0 vstupní modul - ss napětí 0 až 100 mV	24,70
M1010	D1 vstupní modul - ss napětí 0 až 1 V	24,70
M1011	D2 vstupní modul - ss napětí 0 až 10 V	24,70
M1013	E0 vstupní modul - st napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	91,20
M1014	E1 vstupní modul - st napětí 0-1V, galvanicky oddělený	91,20
M1015	E2 vstupní modul - st napětí 0-10V, galvanicky oddělený	91,20
M1017	F vstupní modul - měření odporu	24,70
M1018	J vstupní modul - měření teploty z Ni1000	24,70
M1019	K vstupní modul - měření teploty z Pt100	24,70
M1020	K1 vstupní modul - měření teploty z Pt1000	24,70
M1021	N vstupní modul - "K" termočlánek	28,50
M1022	O vstupní modul - "O" termočlánek	28,50
M1023	P vstupní modul - "S" termočlánek	28,50
M1024	Q vstupní modul - "B" termočlánek	28,50
M1025	A1G vstupní modul - ss proud 4-20mA, galvanicky oddělený	86,45
M1026	B0G vstupní modul - ss proud 0-20mA, galvanicky oddělený	96,90
M1027	B1G vstupní modul - ss proud 0-1A, galvanicky oddělený	96,90
M1028	B2G vstupní modul - ss proud 0-5A, galvanicky oddělený	96,90
M1029	D0G vstupní modul pro datalogger ss napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	96,90
M1030	D1G vstupní modul - ss napětí 0-1V, galvanicky oddělený	96,90
M1031	D2G vstupní modul - ss napětí 0-10V, galvanicky oddělený	96,90
M1033	FG vstupní modul, měření odporu, galvanicky oddělený	96,90
M1034	JG vstupní modul, měření teploty z Ni1000/6180ppm, galvanicky oddělený	96,90
M1035	KG vstupní modul, měření teploty z Pt100, galvanicky oddělený	96,90
M1036	K1G vstupní modul, měření teploty z Pt1000, galvanicky oddělený	96,90
M1037	NG vstupní modul, termočlánek "K", galvanicky oddělený	98,80
M1038	OG vstupní modul, termočlánek "J", galvanicky oddělený	115,90
M1039	PG vstupní modul, termočlánek "S", galvanicky oddělený	115,90
M1040	QG vstupní modul, termočlánek "B", galvanicky oddělený	115,90
M1041	S binární vstupní modul pro beznapěťový kontakt	14,25
M1042	S1 binární napěťový vstupní modul	14,25
M1043	SG binární vstupní modul, galvanicky oddělený	35,15
M1044	CTU čítací vstupní modul pro napěťový signál	51,30
M1045	CTK čítací vstupní modul pro beznapěťový kontakt a otevřený kolektor	51,30
M1047	FU napěťový frekvenční vstupní modul	35,15
M1048	FK frekvenční vstupní modul pro signál z kontaktu	35,15
M1053	TG vstupní modul, termočlánek "T", galvanicky oddělený	117,80
M1054	T vstupní modul - "T" termočlánek	28,50
M1055	D4 vstupní modul - ss napětí 0 až 75 V	24,70
M1056	D5 vstupní modul - ss napětí -10 V až +10 V	24,70
M1057	D4G vstupní modul - ss napětí 0-75V, galvanicky oddělený	96,90
M1058	D5G vstupní modul - ss napětí -10 až +10V, galvanicky oddělený	96,90
M1059	E4 vstupní modul - st napětí 0-50V, galvanicky oddělený	91,20
M1060	K3 přesný vstupní modul pro Pt1000, rozsah -10 až +50°C, ±0.06°C	38,95
M1061	RP vstupní modul pro RS485	75,05
MP012	Držák pro připevnění ústředny na DIN lištu 35 mm, balení obsahuje držák a 6 ks šroubů	16,15
MP013	Kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár	9,50
MP016	Terminál s displejem a tlačítky, akustickou signalizací a LED, pro montáž do otvoru v panelu	211,85
MP017	Komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé 60 cm	19,95
MP017-10	Komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 10 m	42,75
MP017-5	Komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 5 m	30,40
MP018	Modul výstupních relé pro MS	310,65
MP019	Držák na DIN lištu 35 mm pro modul relé, včetně 6 plastových přichytek	16,15
MP020	DIN lišta 35 mm se zvýšenými konzolami pro montáž modulu relé do skříně MP033	16,15
MP023	Externí převodník Ethernet/výstup RS485, včetně napájecího adaptéru a terminátoru	278,35
MP026	Externí jednotka akustického alarmu pro Multilogger	20,90
MP027	Kryty přípojovacích kabelů k ústředně (pár) k estetickému zakrytí přípojovacích svorek	30,40
MP032	Externí terminál s displejem, LED, klávesnicí ve skříně IP54 s kabelem 2 m	257,45
MP033	Skříň s krytím IP65 s držáky na zeď a držáky ústředny bez otvoru ve víku	74,10
MP035	DIN lišta 35 mm se šrouby pro montáž zdrojů A6963, A7963 do skříně MP033	4,75
MP041	Pryžové nožičky pro desktop použití ústředny MS6R (4 ks)	6,65
MP042	Zabudovaný Ethernetový interface pro MS	129,20
MP046	Univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	11,40

MP047	Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	8,55
MP048	Měřicí ústředna MS6D ve skříni s krytím s připojeným terminálem ve víku	1 451,60
MP049	Měřicí ústředna MS55D ve skříni s krytím s připojeným terminálem ve víku	1 314,80
MP050	Modul výstupních relé pro MS (pro MS6-Rack)	361,95
MS55D	Měřicí a záznamová ústředna s displejem	939,55
MS6D	Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem	1 154,25
MS6R	Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	1 177,05
MS6-Rack	Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	1 177,05
RS485IN	Vstup pro sériový signál RS485 pro MS6D, MS6R, MS6-Rack	75,05
DSRH/C	Sonda teploty a relativní vlhkosti ke snímačům Pxxxx	74,10
DSRH01+	Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 1 m	100,70
DSRH02+	Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 2 m	105,45
DSRH05+	Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 5 m	118,75
DST/C	Sonda teploty ke snímačům Pxxxx	38,95
F8000	COMETEO - Profesionální meteokryt před vívy počasí, přirozeně ventilovaný; pro přístroje COMET	213,75
F8001	COMETEO - Profesionální meteokryt před vívy počasí, přirozeně ventilovaný; univerzální, pro snímač výrobců třetích stran	213,75
F8004	COMETEO - Profesionální meteokryt před vívy počasí, přirozeně ventilovaný; univerzální, pro až 4 snímače výrobců třetích stran	224,20
H0430	Snímač teploty, dvě výstupní relé, výstup RS485	285,00
H0530	Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	335,35
H3020	Regulátor teploty a relativní vlhkosti	280,25
H3021	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m	293,55
H3021-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m	309,70
H3021-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m	313,50
H3021P	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	407,55
H3021P-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	423,70
H3021P-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	427,50
H3060	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A	333,45
H3061	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m	351,50
H3061-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m	367,65
H3061-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m	371,45
H3061P	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	470,25
H3061P-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	485,45
H3061P-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	489,25
H3331	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 1 m	304,00
H3331-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m	319,20
H3331-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m	323,95
H3430	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485	350,55
H3431	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 1 m	369,55
H3431-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 2 m	384,75
H3431-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 4 m	388,55
H3530	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	378,10
H3531	Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 1 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	397,10
H3531-2	Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 2 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	412,30
H3531-4	Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 4 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	417,05
H3531P	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	510,15
H3531P-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	525,35
H3531P-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	530,10
H3531R	Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 1 m	402,80
H3531R-2	Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 2 m	418,95
H3531R-4	Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 4 m	422,75
H4331	Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS232	207,10
H4431	Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS485	257,45
H4531	Převodník teploty, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	326,80
H4531R	Převodník teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	332,50
H5021	Regulátor CO2 s výstupními relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	730,55
H5024	Regulátor CO2 s výstupními relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	310,65
H5321	Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, výstup RS232, kabel 1 m	759,05
H5324	Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS232	333,45
H5421	Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, výstup RS485, kabel 1 m	798,95
H5424	Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS485	364,80
H5521	Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, Ethernetové rozhraní, kabel 1 m	817,95
H5524	Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, Ethernetové rozhraní	375,25
H6020	Regulátor teploty, relativní vlhkosti, CO2 s výstupními relé	411,35
H6320	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS232	434,15
H6420	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS485	484,50
H6520	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	498,75
H7430	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, výstup RS485	419,90
H7530	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	446,50
H7531	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 1 m, Ethernetové rozhraní	466,45
H7531-2	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 2 m, Ethernetové rozhraní	481,65
H7531-4	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 4 m, Ethernetové rozhraní	485,45
P0102	Snímač teploty -30 až +60°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	80,75
P0120	Snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65	68,40
P0122	Snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	76,95
P0132	Snímač teploty 0 až +150°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	76,95
P0210	Snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65	81,70
P0212	Snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	98,80
P2520	Dvoukanálový převodník proudové smyčky 0-20mA	171,95
P3110E	Ekonomický snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	116,85

P3116	Ekonomický snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, odpojitelná sonda T+RH na kabelu 1 m	224,20
P3116-2	Ekonomický snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, odpojitelná sonda T+RH na kabelu 2 m	224,20
P3116-5	Ekonomický snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, odpojitelná sonda T+RH na kabelu 5 m	230,85
P4121	Převodník teploty Pt1000, rozsah -30 až +80°C	51,30
P4131	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +150°C	51,30
P4141	Převodník teploty Pt1000, rozsah -100 až +30°C	51,30
P4151	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +35°C	51,30
P4161	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +250°C	51,30
P4171	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +400°C	51,30
P4191	Převodník teploty Pt1000, rozsah -50 až +50°C	51,30
P4211	Převodník teploty pro Pt1000	76,00
P6181	Převodník teploty Pt100, rozsah -100 až +200°C	51,30
P6191	Převodník teploty Pt100, rozsah -50 až +50°C	51,30
P8510	Web Sensor - teplota	153,90
P8511	Web Sensor - jeden vstup	129,20
P8541	Web Sensor - čtyři vstupy	150,10
P8552	Web Sensor - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	158,65
P8610	Web Sensor s PoE - teplota	182,40
P8611	Web Sensor s PoE - jeden vstup	151,05
P8641	Web Sensor s PoE - čtyři vstupy	174,80
P8652	Web Sensor s PoE - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	187,15
P8653	Web Sensor s PoE - dva vstupy teplota a vlhkost, detektor zaplavení a binární vstupy	216,60
PP4	Plochá plastová kruhová montážní příruba	6,65
PP90	Pravouhklá nerezová montážní příruba	6,65
SP003	Kabel pro nastavení snímače přes USB port	30,40
ZbC2+	ZbC2+ Dvojitá jiskrově bezpečná Zenerova bariéra	188,10
SP004	Průchodka plastová pro tyčové a kanálové snímače	2,85
SP009	Držák vlhkostní sondy na stěnu	6,65
SP010-1	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 1 m	16,15
SP010-10	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 10 m	26,60
SP010-2	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 2 m	18,05
SP010-5	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 5 m	20,90
SP014	daptér pro externí napájení snímačů SigfoxA	28,50
SP015	Držák pro 3,6V/C lithiové baterie	41,80
SP015M	Držák pro 3,6V/C lithiové baterie s magnety	50,35
SP015C	Držák pro 3,6V/C lithiové baterie pro F8000	38,00
T0110	Snímač teploty s výstupem 4-20mA	119,70
T0118	Snímač teploty s výstupem 4-20mA	115,90
T0210	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 0-10V	213,75
T0211	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m	230,85
T0211-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m	247,00
T0211-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m	250,80
T0211P	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	342,00
T0211P-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	358,15
T0211P-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	361,95
T0213	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	222,30
T0213D	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	222,30
T0218	Snímač teploty s výstupem 0-10V	115,90
T0310	Snímač teploty s výstupem RS232	133,00
T0410	Snímač teploty s výstupem RS485	189,05
T0418	Snímač teploty s výstupem RS485	162,45
T0510	Web Sensor - teplota	210,90
T0610	Web Sensor s PoE - teplota	250,80
T1110	Snímač relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA	189,05
T2114	Barometr	213,75
T2118	Barometr	192,85
T2214	Barometr	213,75
T2218	Barometr	192,85
T2314	Snímač atmosférického tlaku, RS232	192,85
T2414	Snímač atmosférického tlaku, RS485	278,35
T2514	Web Sensor - atmosférický tlak	299,25
T3110	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA	213,75
T3110Ex	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA	299,25
T3111	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m	230,85
T3111-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 m	247,00
T3111-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 m	250,80
T3111Ex	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m	317,30
T3111Ex-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 m	332,50
T3111Ex-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 m	336,30
T3111P	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	342,00
T3111P-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	358,15
T3111P-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	361,95
T3113	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	222,30
T3113D	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	222,30
T3113Ex	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	307,80
T3117	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, tyčový, délka 700 mm	230,85
T3118	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	171,00
T3218	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V	171,00
T3311	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem RS232	171,95

T3313	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS232, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	183,35
T3319	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m	192,85
T3319-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m	209,00
T3319-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m	212,80
T3411	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem RS485	244,15
T3413	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	252,70
T3413D	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	252,70
T3417	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem RS485, tyčový, délka 700 mm	260,30
T3418	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem RS485	213,75
T3419	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m	260,30
T3419-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m	276,45
T3419-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m	280,25
T3419P	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	371,45
T3419P-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	387,60
T3419P-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	391,40
T3510	Web Sensor - teplota, vlhkost	288,80
T3511	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m	299,25
T3511-2	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m	314,45
T3511-4	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m	319,20
T3511P	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	410,40
T3511P-2	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	425,60
T3511P-4	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	430,35
T3610	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost	328,70
T3611	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m	337,25
T3611-2	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m	352,45
T3611-4	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m	356,25
T4111	Převodník teploty pro Pt1000	102,60
T4211	Převodník teploty pro Pt1000	102,60
T4311	Převodník teploty pro Pt1000, výstup RS232	108,30
T4411	Převodník teploty pro Pt1000, výstup RS485	162,45
T4511	Web Sensor - teplota (externí sonda Pt1000)	192,85
T4611	Web Sensor s PoE - teplota (externí sonda Pt1000)	229,90
T5000	CO2 monitor, včetně napájecího adaptéru	222,30
T5140	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 4-20mA	285,00
T5141	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 4-20mA	706,80
T5145	Snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu	287,85
T5240	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 0-10V	285,00
T5241	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 0-10V	706,80
T5245	Snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu	287,85
T5340	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS232 výstup	282,15
T5341	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS232 výstup	699,20
T5440	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS485 výstup	307,80
T5441	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS485 výstup	736,25
T5540	Web Sensor - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	320,15
T5541	Web Sensor - CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	749,55
T5545	Web Sensor - CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	320,15
T5640	Web Sensor s PoE - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	358,15
T5641	Web Sensor s PoE - CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 m	788,50
T6340	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS232	342,95
T6440	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS485	411,35
T6445	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS485; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	434,15
T6540	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2	421,80
T6541	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	868,30
T6545	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	444,60
T6640	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, rozsah 0 až 2000 ppm	460,75
T6641	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 m	907,25
T7310	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, RS232	278,35
T7311	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS232	294,50
T7311-2	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS232	310,65
T7311-4	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 4 m, RS232	314,45
T7410	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, RS485	351,50
T7411	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS485	367,65
T7411-2	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485	383,80
T7411-4	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485	387,60
T7418	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	299,25
T7510	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak	398,05
T7511	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 1 m	412,30
T7511-2	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 2 m	427,50
T7511-4	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 4 m	431,30
T7610	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak	437,95
T7611	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 1 m	452,20
T7611-2	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 2 m	467,40
T7611-4	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 4 m	471,20
T7613D	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak, do vzduchotechnického kanálu	452,20
T8148	Interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 4-20mA	306,85
T8248	Interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 0-10V	306,85
T8448	Snímač teploty a CO2 s výstupem RS485	363,85
TxxxL	Provedení snímače Txxx s analogovými výstupy s konektorem	14,25
W0710	WiFi snímač teploty; s připojeným čidlem	285,00

W0711	WiFi snímač teploty jednonanálový; 1x vstup Pt1000	267,90
W0741	WiFi snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000	280,25
W0810	Snímač teploty; vnitřní čidlo	154,85
W0810P	Snímač teploty; vnitřní čidlo, bez displeje	158,65
W0811	Snímač teploty jednonanálový; 1x vstup Pt1000	167,20
W0832	Snímač teploty tříkanálový; 1x vnitřní čidlo, 2x vstup Pt1000	224,20
W0832P	Snímač teploty tříkanálový; 1x vnitřní čidlo, 2x vstup Pt1000, bez displeje	224,20
W0841	Snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem ELKA	306,85
W0841E	Snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem CINCH	247,00
W0846	Snímač teploty pro 3 externí termočláňkové sondy a s 1 vnitřním čidlem teploty	308,75
W0850	Snímač teploty; vnitřní čidlo, 2x dvoustavový vstup	189,05
W0854P	Snímač teploty; vnitřní čidlo, 1x čítací vstup	190,95
W3710	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; s připojeným čidlem	335,35
W3711	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 1x externí čidlo T+RH (za příplatek)	259,35
W3721	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 2x externí čidlo T+RH (za příplatek)	275,50
W3745	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 1x externí čidlo T+RH + 3x externí čidlo Pt1000 (za příplatek)	355,30
W3810	Snímač teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo	189,05
W3810P	Snímač teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo, bez displeje	190,95
W3811	Snímač teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	166,25
W3811P	Snímač teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek), bez displeje	169,10
W4710	WiFi snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a CO2; s připojeným čidlem	527,25
W5714	WiFi snímač CO2; vnitřní čidlo	450,30
W6810	Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2; vnitřní čidlo	548,15
W7710	WiFi snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; s připojeným čidlem	399,00
W7810	Snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo	257,45
W7811	Snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	234,65
W8810	Snímač teploty a CO2; vnitřní čidlo	435,10
W0870P	Snímač teploty a s napěťovým vstupem; vnitřní čidlo, bez displeje	190,95
CP500	Povrchová teplotní sonda CP500, s termočláňkem K, -65 až +500°C	68,40
CZ550	Vpichovací teplotní sonda CZ550 s termočláňkem K, -65 až +550°C	74,10
CZ900	Vpichovací teplotní sonda CZ900, s termočláňkem K, -65 až +900°C	73,15
GT1150	Ponorná sonda GT1150, s termočláňkem K, -50 až +1150°C	76,95
SN104	Pt1000TG8/0, kabel 1 m	25,65
SN104C	Pt1000TG8/C, kabel 1 m	32,30
SN104E	Pt1000TG8/E, kabel 1 m	39,90
SN104M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 1 m	36,10
SN105	Pt1000TG8/0, kabel 2 m	27,55
SN105C	Pt1000TG8/C, kabel 2 m	34,20
SN105E	Pt1000TG8/E, kabel 2 m	41,80
SN105M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 2 m	38,00
SN108	Pt1000TG8/0, kabel 5 m	35,15
SN108C	Pt1000TG8/C, kabel 5 m	40,85
SN108E	Pt1000TG8/E, kabel 5 m	48,45
SN108M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 5 m	44,65
SN113	Pt1000TG8/0, kabel 10 m	47,50
SN113C	Pt1000TG8/C, kabel 10 m	54,15
SN113E	Pt1000TG8/E, kabel 10 m	61,75
SN113M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 10 m	57,95
SN118	Pt1000TG8/0, kabel 15 m	70,30
SN118C	Pt1000TG8/C, kabel 15 m	76,00
SN118E	Pt1000TG8/E, kabel 15 m	83,60
SN164	Pt1000TG7/0, kabel 1 m	38,95
SN164C	Pt1000TG7/C, kabel 1 m	44,65
SN164E	Pt1000TG7/E, kabel 1 m	52,25
SN164M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 1 m	48,45
SN165	Pt1000TG7/0, kabel 2 m	41,80
SN165C	Pt1000TG7/C, kabel 2 m	47,50
SN165E	Pt1000TG7/E, kabel 2 m	56,05
SN165M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 2 m	52,25
SN166	Pt1000TG7/0, kabel 5 m	46,55
SN166C	Pt1000TG7/C, kabel 5 m	52,25
SN166E	Pt1000TG7/E, kabel 5 m	60,80
SN166M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 5 m	57,00
SN167	Pt1000TG7/0, kabel 10 m	57,00
SN167C	Pt1000TG7/C, kabel 10 m	62,70
SN167E	Pt1000TG7/E, kabel 10 m	70,30
SN167M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 10 m	66,50
SN168	2304-220/0, kabel 1 m	78,85
SN168C	2304-220/C, kabel 1 m	84,55
SN168E	2304-220/E, kabel 1 m	93,10
SN168M	2304-220/M, teplotní sonda, kabel 1 m	88,35
SN169	2021-150/0, kabel 1 m	127,30
SN169C	2021-150/C, kabel 1 m	133,00
SN169E	2021-150/E, kabel 1 m	140,60
SN169M	2021-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m	136,80
SN170	PTS350A-2/0, kabel 2 m	40,85
SN170C	PTS350A-2/C, kabel 2 m	46,55
SN170E	PTS350A-2/E, kabel 2 m	54,15
SN170M	PTS350-2/M, teplotní sonda, kabel 2 m	50,35

SN175	2031-150/0, kabel 1 m	74,10
SN175C	2031-150/C, kabel 1 m	79,80
SN175E	2031-150/E, kabel 1 m	87,40
SN175M	2031-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m	83,60
SN178	2061-200/0, kabel 1 m	91,20
SN178C	2061-200/C, kabel 1 m	96,90
SN178E	2061-200/E, kabel 1 m	104,50
SN178M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 1 m	100,70
SN179	2061-200/0, kabel 2 m	94,05
SN179C	2061-200/C, kabel 2 m	99,75
SN179E	2061-200/E, kabel 2 m	107,35
SN179M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 2 m	103,55
SN180	2061-200/0, kabel 5 m	101,65
SN180C	2061-200/C, kabel 5 m	107,35
SN180E	2061-200/E, kabel 5 m	115,90
SN180M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 5 m	111,15
SN181	2061-200/0, kabel 10 m	114,95
SN181C	2061-200/C, kabel 10 m	120,65
SN181E	2061-200/E, kabel 10 m	129,20
SN181M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 10 m	124,45
SN147	2061-250/0, kabel 1 m	102,60
SN147C	2061-250/C, kabel 1 m	108,30
SN147E	2061-250/E, kabel 1 m	115,90
SN147M	2061-250/M, teplotní sonda, kabel 1 m	112,10
SN148	2061-250/0, kabel 2 m	111,15
SN148C	2061-250/C, kabel 2 m	116,85
SN148E	2061-250/E, kabel 2 m	124,45
SN148M	2061-250/M, teplotní sonda, kabel 2 m	120,65
SN151	2061-250/0, kabel 5 m	134,90
SN151C	2061-250/C, kabel 5 m	140,60
SN151E	2061-250/E, kabel 5 m	149,15
SN151M	2061-250/M, teplotní sonda, kabel 5 m	145,35
SN156	2061-250/0, kabel 10 m	174,80
SN156C	2061-250/C, kabel 10 m	181,45
SN156E	2061-250/E, kabel 10 m	189,05
SN156M	2061-250/M, teplotní sonda, kabel 10 m	185,25
SN182	PTS350A-5/0, kabel 5 m	45,60
SN182C	PTS350A-5/C, kabel 5 m	52,25
SN182E	PTS350A-5/E, kabel 5 m	59,85
SN182M	PTS350-5/M, teplotní sonda, kabel 5 m	56,05
SN183	PTS350A-10/0, kabel 10 m	56,05
SN183C	PTS350A-10/C, kabel 10 m	61,75
SN183E	PTS350A-10/E, kabel 10 m	69,35
SN183M	PTS350-10/M, teplotní sonda, kabel 10 m	65,55
SN185	Pt1000TGL40/0, kabel 1 m	22,80
SN185C	Pt1000TGL40/C, kabel 1 m	28,50
SN185E	Pt1000TGL40/E, kabel 1 m	37,05
SN185M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 1 m	32,30
SN186	Pt1000TGL40/0, kabel 2 m	24,70
SN186C	Pt1000TGL40/C, kabel 2 m	30,40
SN186E	Pt1000TGL40/E, kabel 2 m	38,95
SN186M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 2 m	34,20
SN187	Pt1000TGL40/0, kabel 5 m	27,55
SN187C	Pt1000TGL40/C, kabel 5 m	34,20
SN187E	Pt1000TGL40/E, kabel 5 m	41,80
SN187M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 5 m	38,00
SN188	Pt1000TGL40/0, kabel 10 m	35,15
SN188C	Pt1000TGL40/C, kabel 10 m	40,85
SN188E	Pt1000TGL40/E, kabel 10 m	48,45
SN188M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 10 m	44,65
SN189C	DSTGL40/C, kabel 1 m	41,80
SN190C	DSTGL40/C, kabel 2 m	42,75
SN191C	DSTGL40/C, kabel 5 m	45,60
SN192C	DSTGL40/C, kabel 10 m	50,35
SN199	Pt1000TR160/0 kabel 1 m	19,00
SN199C	Pt1000TR160/C kabel 1 m	24,70
SN199E	Pt1000TR160/E kabel 1 m	32,30
SN199M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 1 m	28,50
SN200	Pt1000TR160/0 kabel 2 m	19,95
SN200C	Pt1000TR160/C kabel 2 m	25,65
SN200E	Pt1000TR160/E kabel 2 m	33,25
SN200M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 2 m	29,45
SN201	Pt1000TR160/0 kabel 5 m	22,80
SN201C	Pt1000TR160/C kabel 5 m	28,50
SN201E	Pt1000TR160/E kabel 5 m	37,05
SN201M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 5 m	32,30
SN202	Pt1000TR160/0 kabel 10 m	27,55
SN202C	Pt1000TR160/C kabel 10 m	34,20
SN202E	Pt1000TR160/E kabel 10 m	41,80

SN202M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 10 m	38,00
SN203	Pt1000TR160/0 kabel 15 m	38,00
SN203C	Pt1000TR160/C kabel 15 m	43,70
SN203E	Pt1000TR160/E kabel 15 m	51,30
SN203M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 15 m	47,50
SN204	Pt1000TR160/0 kabel 20 m	42,75
SN204C	Pt1000TR160/C kabel 20 m	48,45
SN204E	Pt1000TR160/E kabel 20 m	57,00
SN204M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 20 m	52,25
SN205	PTS380K/0	61,75
SN210	2091-250/0, kabel 1 m	98,80
SN210C	2091-250/C, kabel 1 m	104,50
SN210E	2091-250/E, kabel 1 m	113,05
SN210M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 1 m	109,25
SN211	2091-250/0, kabel 2 m	106,40
SN211C	2091-250/C, kabel 2 m	112,10
SN211E	2091-250/E, kabel 2 m	119,70
SN211M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 2 m	115,90
SN212	2091-250/0, kabel 5 m	129,20
SN212C	2091-250/C, kabel 5 m	134,90
SN212E	2091-250/E, kabel 5 m	142,50
SN212M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 5 m	138,70
SN213	2091-250/0, kabel 10 m	168,15
SN213C	2091-250/C, kabel 10 m	173,85
SN213E	2091-250/E, kabel 10 m	181,45
SN213M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 10 m	177,65
SN214	2071-80/0, kabel 1 m	154,85
SN215C	DSTR162/C, kabel 1 m	38,00
SN216C	DSTR162/C, kabel 2 m	38,95
SN217C	DSTR162/C, kabel 5 m	41,80
SN218C	DSTR162/C, kabel 10 m	45,60
SN219C	DSTR162/C, kabel 15 m	54,15
SN228C	DSTG8/C, kabel 1 m	43,70
SN229C	DSTG8/C, kabel 2 m	45,60
SN230C	DSTG8/C, kabel 5 m	52,25
SN231C	DSTG8/C, kabel 10 m	76,00
SN232	Pt1000TG68-60/0, kabel 2 m	42,75
SN232C	Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m	48,45
SN232E	Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m	57,00
SN232M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 2 m	52,25
SN233	Pt1000TG68-60/0, kabel 5 m	50,35
SN233C	Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m	57,00
SN233E	Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m	64,60
SN233M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 5 m	60,80
SN234	Pt1000TG68-60/0, kabel 10 m	62,70
SN234C	Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m	68,40
SN234E	Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m	76,95
SN234M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 10 m	73,15
SN236C	DSTR162/C, kabel 20 m	58,90
SN239	Pt1000TR125/0, kabel 1 m	88,35
SN239C	Pt1000TR125/C, kabel 1 m	94,05
SN239E	Pt1000TR125/E, kabel 1 m	101,65
SN239M	Pt1000TR125/M, kabel 1 m	97,85
SN240	Pt1000TR125/0, kabel 2 m	96,90
SN240C	Pt1000TR125/C, kabel 2 m	102,60
SN240E	Pt1000TR125/E, kabel 2 m	111,15
SN240M	Pt1000TR125/M, kabel 2 m	106,40
SN241	Pt1000TR125/0, kabel 5 m	124,45
SN241C	Pt1000TR125/C, kabel 5 m	131,10
SN241E	Pt1000TR125/E, kabel 5 m	138,70
SN241M	Pt1000TR125/M, kabel 5 m	134,90
SN242	Pt1000TR125/0, kabel 10 m	171,95
SN242C	Pt1000TR125/C, kabel 10 m	177,65
SN242E	Pt1000TR125/E, kabel 10 m	185,25
SN242M	Pt1000TR125/M, kabel 10 m	181,45
SN244C	DSTG68/C, kabel 2 m	62,70
SN245C	DSTG68/C, kabel 5 m	75,05
SN246C	DSTG68/C, kabel 10 m	93,10
SN270	Pt1000TR050M/0, kabel 1 m	64,60
SN270C	Pt1000TR050M/C, kabel 1 m	70,30
SN270E	Pt1000TR050M/E, kabel 1 m	78,85
SN270M	Pt1000TR050M/M, kabel 1 m	75,05
SN271	Pt1000TR050M/0, kabel 2 m	74,10
SN271C	Pt1000TR050M/C, kabel 2 m	79,80
SN271E	Pt1000TR050M/E, kabel 2 m	87,40
SN271M	Pt1000TR050M/M, kabel 2 m	83,60
SN272	Pt1000TR050M/0, kabel 5 m	101,65
SN272C	Pt1000TR050M/C, kabel 5 m	107,35
SN272E	Pt1000TR050M/E, kabel 5 m	115,90



SN272M	Pt1000TR050M/M, kabel 5 m	111,15
SN273	Pt1000TR050M/O, kabel 10 m	146,30
SN273C	Pt1000TR050M/C, kabel 10 m	152,00
SN273E	Pt1000TR050M/E, kabel 10 m	159,60
SN273M	Pt1000TR050M/M, kabel 10 m	155,80
SN250V	Pt1000TR160/O, bez konektoru, kabel 25 cm	19,00
SN251	Pt1000TG68-60/O, kabel 1 m	39,90
SN251C	Pt1000TG68-60/C, kabel 1 m	45,60
SN251E	Pt1000TG68-60/E, kabel 1 m	53,20
SN251M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 1 m	49,40
SN252	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/O, bez konektoru, kabel 1 m	32,30
SN252C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCCH, kabel 1 m	38,00
SN252E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 1 m	45,60
SN252M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 1 m	41,80
SN254	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/O, bez konektoru, kabel 2 m	36,10
SN254C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCCH, kabel 2 m	41,80
SN254E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 2 m	49,40
SN254M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 2 m	45,60
SN255	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/O, bez konektoru, kabel 5 m	50,35
SN255C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCCH, kabel 5 m	56,05
SN255E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 5 m	63,65
SN255M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 5 m	59,85
SN256	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/O, bez konektoru, kabel 10 m	73,15
SN256C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCCH, kabel 10 m	78,85
SN256E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 10 m	86,45
SN256M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 10 m	82,65
SN263	Pt1000TG8Ex/O, kabel 1 metr	50,35
SN263C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 1 metr	56,05
SN263E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 1 metr	63,65
SN263M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 1 metr	59,85
SN264	Pt1000TG8Ex/O, kabel 2 metry	51,30
SN264C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 2 metry	57,00
SN264E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 2 metry	65,55
SN264M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 2 metry	61,75
SN265	Pt1000TG8Ex/O, kabel 5 metrů	58,90
SN265C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 5 metrů	64,60
SN265E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 5 metrů	73,15
SN265M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 5 metrů	68,40
SN266	Pt1000TG8Ex/O, kabel 10 metrů	71,25
SN266C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 10 metrů	76,95
SN266E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 10 metrů	85,50
SN266M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 10 metrů	81,70
SN267	Pt1000TG8Ex/O, kabel 15 metrů	91,20
SN267C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 15 metrů	97,85
SN267E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 15 metrů	105,45
SN267M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 15 metrů	101,65
LP102	Držák pro upevnění na magnetické povrchy (Uxxxx)	6,65
LP103	Držák pro upevnění Dataloggeru na magnetické povrchy (UxxxxM + CO2 datalogger)	9,50
M1140	Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN	726,75
M1200	Multilogger M1200 - teploměr se 4 termočlávkovými vstupy	726,75
M1200E	Datalogger M1200E - teploměr se 4 termočlávkovými vstupy	418,95
M1220	Multilogger M1220 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 termočlávkovými vstupy	726,75
M1300	Multilogger M1300 - datalogger se 4 odnímatelnými svorkovnicemi	726,75
M1320	Multilogger M1320 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	726,75
M1321	Multilogger M1321 - teploměr-vlhkoměr-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	785,65
M1322	Multilogger M1322 - teploměr-vlhkoměr-CO2 datalogger se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	850,25
M1323	Multilogger M1323 - teploměr-vlhkoměr-CO2-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	913,90
MLP002	Držák Multiloggeru na zeď, uzamykatelný	27,55
MLP003	Držák pro upevnění Multiloggeru na magnetické povrchy	6,65
MLP004	Držák vlhkostní sondy DIGIL na stěnu	6,65
MLP005	Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 1 m	29,45
MLP005-2	Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 2 m	30,40
MLP005-4	Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 5 m	33,25
MLP006	Adaptér pro snadné připojení U/I signálů k Multiloggeru	18,05
MLP008	Držák Multiloggeru na DIN lištu 35 mm	15,20
SP102	Držák pro upevnění snímače Sigfox na magnetické povrchy	6,65
SP103	Držák pro upevnění snímače na magnetické povrchy	19,00
UWP001	Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 1 m	30,40
UWP001-2	Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 2 m	32,30
UWP001-4	Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 4 m	35,15
LP104	Adaptér pro kalibraci CO2 dataloggerů COMET	136,80
LP106	Připojovací adaptér se svorkami pro datalogger Ux841	104,50
U0110	Datalogger teploty; vnitřní čidlo	142,50
U0110M	IoT bezdrátový datalogger teploty s vestavěným čidlem a 2G modemem	435,10
U0110Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty s vestavěným čidlem, 2G modemem a IoT SIM kartou	458,85
U0110G	IoT bezdrátový datalogger teploty s vestavěným čidlem a 4G modemem	459,80
U0110Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty s vestavěným čidlem, 4G modemem a IoT SIM kartou	483,55
U0111	Datalogger teploty jednonábový; 1x vstup Pt1000	154,85
U0121	Datalogger teploty dvoukanálový; 2x vstup Pt1000	176,70

U0121M	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s vestavěným 2G modemem	479,75
U0121Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	503,50
U0121G	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem	504,45
U0121Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	528,20
U0122	Datalogger teploty dvoukanálový; 1x vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000	176,70
U0141	Datalogger teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000	237,50
U0141T	Datalogger teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000	222,30
U0246	Datalogger teploty čtyřkanálový; 3x vstup pro termočlánky + 1 vstup Pt1000	222,30
U0141M	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 2G modemem	502,55
U0141Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	526,30
U0141G	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem	528,20
U0141Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	551,95
U0141TM	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným modemem	486,40
U0141TMsim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným modemem a IoT SIM kartou	510,15
U0141TG	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem	512,05
U0141TGsim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	535,80
U0541	Datalogger teploty čtyřkanálový; 2x vstup Pt1000 + 2x napětí 0-10V	237,50
U0843M	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s dvěma binárními vstupy a vestavěným 2G modemem	502,55
U0843Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s dvěma binárními vstupy, vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	526,30
U0843G	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s dvěma binárními vstupy a vestavěným 4G modemem	528,20
U0843Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s dvěma binárními vstupy, vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	551,95
U2422	Datalogger atmosférického tlaku a koncentrace CO <sub>2</sub> ; externí čidlo až do 50.000 ppm (sonda za příplatek)	247,00
U3120	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo	226,10
U3120M	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s vestavěným 2G modemem	502,55
U3120Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	526,30
U3120G	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s vestavěným 4G modemem	528,20
U3120Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	551,95
U3121	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	201,40
U3121M	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti pro externí sondu, s vestavěným 2G modemem	479,75
U3121Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti pro externí sondu, s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	503,50
U3121G	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti pro externí sondu, s vestavěným 4G modemem	504,45
U3121Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti pro externí sondu, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	528,20
U3430	Datalogger teploty, relativní vlhkosti a CO <sub>2</sub> ; vnitřní čidlo	369,55
U3631	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000	266,95
U3631M	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s konektorem pro externí sondy teploty, s vestavěným 2G modemem	499,70
U3631Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s konektorem pro externí sondy teploty, s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	523,45
U3631G	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s konektorem pro externí sondy teploty, s vestavěným 4G modemem - kopie	525,35
U3631Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s konektorem pro externí sondy teploty, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	549,10
U3832G	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s konektorem pro externí sondy teploty a s detektorem zaplavení, s vestavěným 4G modemem	568,10
U3832Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti s konektorem pro externí sondy teploty a s detektorem zaplavení, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	591,85
U4130	Datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo	297,35
U4440	Datalogger teploty, relativní vlhkosti, atmosférické tlaku a CO <sub>2</sub> ; vnitřní čidlo	438,90
U4440M	IoT bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti, CO <sub>2</sub> a atmosférického tlaku s vestavěnými čidly, 2G modemem	717,25
U4440Msim	IoT bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti, CO <sub>2</sub> a atmosférického tlaku s vestavěnými čidly, 2G modemem a IoT SIM kartou	741,00
U4440G	IoT bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti, CO <sub>2</sub> a atmosférického tlaku s vestavěnými čidly, 4G modemem	741,95
U4440Gsim	IoT bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti, CO <sub>2</sub> a atmosférického tlaku s vestavěnými čidly, 4G modemem a IoT SIM kartou	765,70
U5841	Datalogger napětí čtyřkanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup	237,50
U5841M	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam napětí 0-10V a 1 binárním vstupem, s vestavěným 2G modemem	507,30
U5841Msim	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam napětí 0-10V a 1 binárním vstupem, s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	531,05
U5841G	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam napětí 0-10V a 1 binárním vstupem, s vestavěným 4G modemem	532,00
U5841Gsim	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam napětí 0-10V a 1 binárním vstupem, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	555,75
U6841	Datalogger proudu čtyřkanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup	237,50
U6841M	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam proudu 0-20mA a 1 binárním vstupem, s vestavěným 2G modemem	507,30
U6841Msim	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam proudu 0-20mA a 1 binárním vstupem, s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	531,05
U6841G	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam proudu 0-20mA a 1 binárním vstupem, s vestavěným 4G modemem	532,00
U6841Gsim	IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam proudu 0-20mA a 1 binárním vstupem, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	555,75
U7844	Datalogger čtyřkanálový; 2x čítací vstup + 2x dvoustavový vstup	237,50
U7844M	IoT bezdrátový čtyřkanálový datalogger s čítacími a binárními vstupy, s vestavěným 2G modemem	502,55
U7844Msim	IoT bezdrátový čtyřkanálový datalogger s čítacími a binárními vstupy, s vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	526,30
U7844G	IoT bezdrátový čtyřkanálový datalogger s čítacími a binárními vstupy, s vestavěným 4G modemem	528,20
U7844Gsim	IoT bezdrátový čtyřkanálový datalogger s čítacími a binárními vstupy, s vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	551,95
U8410	Datalogger koncentrace CO <sub>2</sub> ; vnitřní čidlo	333,45
U8410M	IoT bezdrátový datalogger koncentrace CO <sub>2</sub> s vestavěnými čidly, vestavěným 2G modemem	640,30
U8410Msim	IoT bezdrátový datalogger koncentrace CO <sub>2</sub> s vestavěnými čidly, vestavěným 2G modemem a IoT SIM kartou	664,05
U8410G	IoT bezdrátový datalogger koncentrace CO <sub>2</sub> s vestavěnými čidly, vestavěným 4G modemem	665,00
U8410Gsim	IoT bezdrátový datalogger koncentrace CO <sub>2</sub> s vestavěnými čidly, vestavěným 4G modemem a IoT SIM kartou	688,75
U8415	CO <sub>2</sub> monitor, provoz na akumulátor	228,95
DIGIH/E-1	Sonda DigIH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m	100,70
DIGIH/E-2	Sonda DigIH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m	106,40
DIGIH/E-5	Sonda DigIH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m	119,70
DIGIH/M-1	Sonda DigIH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m	90,25
DIGIH/M-2	Sonda DigIH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m	94,05
DIGIH/M-5	Sonda DigIH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m	106,40
DIGIL/E	Sonda DigIL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, přímé připojení	90,25
DIGIL/E-1	Sonda DigIL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 1 m	94,05
DIGIL/E-10	Sonda DigIL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 10 m	133,00
DIGIL/E-15	Sonda DigIL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 15 m	153,90
DIGIL/E-2	Sonda DigIL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 2 m	98,80
DIGIL/E-5	Sonda DigIL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 5 m	111,15

DIGIL/M	Sonda Digil/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem, přímé připojení	86,45
DIGIL/M-1	Sonda Digil/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m	90,25
DIGIL/M-10	Sonda Digil/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 10 m	129,20
DIGIL/M-15	Sonda Digil/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 15 m	150,10
DIGIL/M-2	Sonda Digil/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m	94,05
DIGIL/M-5	Sonda Digil/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m	106,40
DIGIS/E	Sonda Digis/E, teplota/relativní vlhkost, přímé připojení	77,90
DIGIS/E-1	Sonda Digis/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 1 m	81,70
DIGIS/E-10	Sonda Digis/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 10 m	119,70
DIGIS/E-15	Sonda Digis/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 15 m	141,55
DIGIS/E-2	Sonda Digis/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 2 m	86,45
DIGIS/E-5	Sonda Digis/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 5 m	98,80
DIGIS/M	Sonda Digis/M, teplota/relativní vlhkost, přímé připojení	74,10
DIGIS/M-1	Sonda Digis/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 1 m	77,90
DIGIS/M-10	Sonda Digis/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 10 m	115,90
DIGIS/M-15	Sonda Digis/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 15 m	136,80
DIGIS/M-2	Sonda Digis/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 2 m	81,70
DIGIS/M-5	Sonda Digis/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 5 m	95,00
GD1250-1	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1 m	34,20
GD1250-1/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 1 m	28,50
GD1250-2	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2 m	60,80
GD1250-2/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 2 m	56,05
GD1250-3	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3 m	86,45
GD1250-3/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 3 m	81,70
GD1250-4	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4 m	114,00
GD1250-4/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 4 m	109,25
GD260-1	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1 m	19,00
GD260-1/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 1 m	14,25
GD260-2	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2 m	32,30
GD260-2/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 2 m	26,60
GD260-3	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3 m	44,65
GD260-3/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 3 m	39,90
GD260-4	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4 m	57,95
GD260-4/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 4 m	53,20
GD700-1	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1 m	19,00
GD700-1/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 1 m	14,25
GD700-2	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2 m	32,30
GD700-2/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 2 m	26,60
GD700-3	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3 m	44,65
GD700-3/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 3 m	39,90
GD700-4	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4 m	57,95
GD700-4/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 4 m	53,20
SDP001-1	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 1 m	30,40
SDP001-10	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 10 m	45,60
SDP001-15	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 15 m	53,20
SDP001-2	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 2 m	32,30
SDP001-5	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 5 m	38,95
SN171	200-80/E	23,75
SN177	200-80/C	19,95
SN243M	200-80/E, prostorová teplotní sonda	23,75
SN258	201-80/C	19,95
SNP03	Kompenzační vedení termočlánek "K", včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1 m	19,00
SNP03/0	Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, do +200°C, 1 m	14,25
SNP04	Samolepicí štítek pro uchycení sondy, 20 ks	5,70
A1510eu	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, EU	11,40
A1510us	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, US	11,40
A1510uk	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, UK	11,40
A4203	Lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem	11,40
A8205	Li-Ion akumulátor 3,6V pro datalogger UxxxxM	50,35
MD036	Dual lock - samolepicí příchytka, 45 mm	2,85
MD046	Nádoba pro kalibraci a justování relativní vlhkosti	42,75
SA200A-10	Magnetický dveřní kontakt, kabel 10 m	19,00
SA200A-15	Magnetický dveřní kontakt, kabel 15 m	24,70
SA200A-2	Magnetický dveřní kontakt, kabel 2 m	9,50
SA200A-20	Magnetický dveřní kontakt, kabel 20 m	29,45
SA200A-30	Magnetický dveřní kontakt, kabel 30 m	41,80
SA200A-5	Magnetický dveřní kontakt, kabel 5 m	13,30
A6963	Záložní napájecí zdroj MIN-DC-UPS/24VDC/2	503,50
A6966	Záložní napájecí zdroj AWZ 224	157,70
A7963	Modul dobíjecí baterie MINI-BAT/24DC/1.3AH pro A6963	289,75
A7966	1 ks hermetické dobíjecí baterie 12V/7.2Ah pro A6966 - nutné 2 ks baterií	28,50
HM023	Vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	67,45
HM024	Vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	67,45
JS20	P.I.R. pohybový detektor, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředěn MS6	41,80
LD12	Záplavový detektor, dvoustavový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředěn MS6	29,45
LP105	IoT Sim karta	23,75
MP006	Externí převodník RS232/USB pro komunikaci snímačů Tx31x přes USB	33,25
MP031	Šroubovák pro snadné připojení vodičů do WAGO svorek	7,60
SA200A	Magnetický dveřní kontakt bez kabelu	7,60

SD280	Optický detektor kouře, reléový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředny MS6	63,65
SP005	Nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	2,85
SP006	Nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	2,85
SP008	Detektor přítomnosti střídavého napětí, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředny MS	25,65
TL-POE	Adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R	29,45
TL-WIFI	150 Mbps router pro bezdrátové sítě - TL-WR702N	38,95
CDB	COMET Database - databázový program	427,50
CV	COMET Vision software	
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	70,30
RSU	Sensor RS485/232 utility	129,20
SLU001	Kalibrační list - jedna teplotní sonda	37,05
SLU003	Kalibrační list teplota + vlhkost	53,20
SLU004	Kalibrační list pro ústřednu MS55D, 1 až 8 kanálů	147,25
SLU005	Kalibrační list pro ústřednu MS55D, 1 až 16 kanálů	198,55
SLU006	Kalibrační list - atmosférický tlak	54,15
SLU009	Kalibrační list - příplatek za každou další teplotní sondu	14,25
SLU013	Kalibrační list - příplatek za každou další vlhkostní sondu	10,45
SLU014	Příplatek za každý teplotní nebo vlhkostní bod	8,55
SLU101	Jednobodová kalibrace teploty	18,05
SLU102	Jednobodová kalibrace teploty a relativní vlhkosti	23,75
SLU107	Jednobodová kalibrace teploty, relativní vlhkosti a tlaku	39,90
SLU110	Příplatek za každý další kanál	4,75
SLU109	Jednobodová kalibrace tlaku	18,05
SLU111	Kalibrace CO2	39,90
SLU112	Kalibrace Multiloggeru - všechny vyráběné typy	58,90
SLU113	Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm	44,65
SLU114	Justování měřené veličiny přístroje (z ceny nelze poskytnout slevu)	12,35
SLU115	Příplatek za kalibraci v rozsahu -40 až -80°C nebo +600 až +1300°C (1bod)	14,25
SLU015	Akreditovaná kalibrace CO2	255,55
SLU011	Kalibrační list COMET pro ústřednu MS, 1 až 8 kanálů	98,80
SLU012	Kalibrační list COMET pro ústřednu MS, 1 až 16 kanálů	117,80
SLU118	Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 5 000ppm	44,65
SLU302	Jednorázový poplatek pro užívání M2M serveru - za každý data logger s modemem	58,90
SLU503	COMET Cloud 1 rok - IoT datalogger, WiFi snímače a WebSensory 1 kredit, Sigfox a MS 2 kredity, cena uvedená cena za 1 kredit	17,10
SWR001	Program pro bateriové datalogger	
SWR003	Rozšířený program pro ústředny MS - licence pro jeden počítač	127,30