

KÓD	MODEL PŘÍSTROJE	POZNÁMKA	CENA EUR2
PR033	Náhradní papír k termotiskárně záznamníků teploty Gxxxx		1,90
A1515eu	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x, EU		10,45
A1515us	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x, US		10,45
A1515uk	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x, UK		10,45
A1759	Univerzální napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vdc/1A, desk top		27,55
A1825eu	Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss, EU		10,45
A1825us	Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss, US		10,45
A1825uk	Napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss, UK		10,45
A1879eu	Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB, EU		10,45
A1879us	Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB, US		10,45
A1879uk	Síťový adaptér stabilizovaný 5V/2.1A - USB, UK		10,45
A1941eu	Síťový adaptér stabilizovaný 24V/1A, spínaný, pro snímače Tx51x, Hx53x, EU		14,25
A1941us	Síťový adaptér stabilizovaný 24V/1A, spínaný, pro snímače Tx51x, Hx53x, US		14,25
A1941uk	Síťový adaptér stabilizovaný 24V/1A, spínaný, pro snímače Tx51x, Hx53x, UK		14,25
SN220	Externí sonda CO2, rozsah 0-10.000ppm, bez kabelu		530,10
SN253	Externí sonda CO2, rozsah 0-50.000ppm, bez kabelu		769,50
MP053	Kabel USB-C 3.1, 1 m		10,45
A3400	Dobíjecí akumulátor 9V		11,40
A4206	Lithiová baterie 3,6V/C, pro SP015		20,90
K1321	Konektor ELKA 3008V, zásuvka 3pin		12,35
K1427	Zásuvka ELKA 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4		12,35
K5411	MiniDIN konektor		2,85
K6211	Subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C		6,65
K6221	Subminiaturní konektor termočlánek K, zásuvka do +200°C		8,55
F0000	Krytka čidel, bronzová		16,15
F5300	Krytka čidel, teflonová		33,25
SH-PP	Průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů		56,05
C0111	Přenosný teploměr jednobáňový; 1x vstup Ni1000		133,95
C0121	Přenosný teploměr dvoubáňový; 2x vstup Ni1000		146,30
C3120	Přenosný teploměr - vlhkoměr; vnitřní čidlo		154,85
C3121	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m		179,55
C3631	Přenosný teploměr - vlhkoměr; vnitřní čidlo + 1x vstup Ni1000		181,45
C3633	Přenosný teploměr - vlhkoměr s magnetickou sondou povrchové teploty		240,35
C4130	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr		247,95
C4141	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m		262,20
D3120	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo		241,30
D3121	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m		253,65
D3631	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000		255,55
D3633	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti s magnetickou sondou povrchové teploty		314,45
D4130	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; vnitřní čidlo		322,05
D4141	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 1 m		336,30
F5200	Krytka čidel, nerezová, šedá		10,45
F5200B	Krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry černá		10,45
BM502	Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogger D0211, D0221, D0241		16,15
BM503	Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogger D3121, D4141		16,15
BM504	Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogger D0311, D0321		16,15
BM505	Náhradní plastový transportní kufřík pro datalogger D3120, D3631, D3633, D4130		16,15
BM507	Náhradní plastový transportní kufřík pro přístroje Cxxxx		16,15
QLOG015	Náhradní komunikační kabel pro datalogger Dxxxx		7,60
C3121-2	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m		195,70
C3121-4	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m		199,50
C3121P	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m		304,95
C3121P-2	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 2 m		322,05
C3121P-4	Přenosný teploměr - vlhkoměr; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 4 m		325,85
C4141-2	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m		278,35
C4141-4	Přenosný teploměr - vlhkoměr - barometr; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m		282,15
D0211	Přenosný datalogger teploty jednobáňový; 1x vstup Pt1000		200,45
D0221	Přenosný datalogger teploty dvoubáňový; 2x vstup Pt1000		215,65
D3121-2	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m		269,80
D3121-4	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m		274,55
D3121P	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 1 m		359,10
D3121P-2	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 2 m		375,25
D3121P-4	Přenosný datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí duralové čidlo T+RH do tlaku 25 barů, kabel 4 m		379,05
D4141-2	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 2 m		352,45
D4141-4	Přenosný datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; externí čidlo T+RH na kabelu 4 m		357,20
F9000	Držák na stěnu pro logger šedý se zámkem (standardní klíč - 3 ks)		14,25
G0221E	Záznamník teploty dvoubáňový, s vestavěnou tiskárnou; 2x externí čidlo Pt1000		507,30
G0241	Záznamník teploty dvoubáňový, s vestavěnou tiskárnou, 2 binární vstupy; 2x externí čidlo Pt1000		527,25
G0841	Záznamník teploty dvoubáňový, s vestavěnou tiskárnou; 2x externí čidlo Pt1000		715,35
G0841M	Záznamník teploty dvoubáňový, s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem; 2x externí čidlo Pt1000		845,50

G9000	Bezdrátová alarmová jednotka pro G0841W, G0841MW do kabiny řidiče	165,30
KIT-GSM-G	Sada pro záznamník G0241 - obsahuje LP040, MP009/1, LP010, QMS2901, MD036	255,55
KIT-GSM-L	Sada pro záznamníky Sxxxx,Rxxxx - obsahuje LP040, MP009/1, A1940, LP002, QMS2901	272,65
KIT-GSM-M	KIT GSM M pro MS systém (modem, antena, datový kabel, napájecí adaptér)	161,50
KIT-GSM-W	KIT GSM W pro COMET database	161,50
LP003	USB adaptér	35,15
LP004	START/STOP magnet	3,80
LP012	COM adaptér pro komunikaci přes RS232 s krytím IP65	38,95
LP100	Držák na zeď, uzamykatelný	18,05
R0110E	Datalogger teploty; vnitřní čidlo; ekonomická verze	82,65
S0110E	Datalogger teploty; vnitřní čidlo, ekonomická verze	92,15
S3120E	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo, ekonomická verze	113,05
A1940eu	Síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody, EU	14,25
A1940us	Síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody, US	14,25
A1940uk	Síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody, UK	14,25
A5948	Spínaný napájecí zdroj 230V-50Hz/24Vdc/2,5A na DIN lištu 35 mm, zdvojené svorky 24Vdc	79,80
M1001	A0 vstupní modul 4-20mA se zdrojem pro napájení proudové smyčky	12,35
M1002	A1 vstupní modul 4-20mA pro pasivní snímání proudu	12,35
M1003	B0 vstupní modul - ss proud 0 až 20 mA	22,80
M1004	B1 vstupní modul - ss proud 0 až 1 A	22,80
M1005	B2 vstupní modul - ss proud 0 až 5 A	22,80
M1006	C0 vstupní modul - st proud 0-20mA, galvanicky oddělený	85,50
M1007	C1 vstupní modul - st proud 0-1A, galvanicky oddělený	85,50
M1008	C2 vstupní modul - st proud 0-5A, galvanicky oddělený	85,50
M1009	D0 vstupní modul - ss napětí 0 až 100 mV	22,80
M1010	D1 vstupní modul - ss napětí 0 až 1 V	22,80
M1011	D2 vstupní modul - ss napětí 0 až 10 V	22,80
M1013	E0 vstupní modul - st napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	85,50
M1014	E1 vstupní modul - st napětí 0-1V, galvanicky oddělený	85,50
M1015	E2 vstupní modul - st napětí 0-10V, galvanicky oddělený	85,50
M1017	F vstupní modul - měření odporu	22,80
M1018	J vstupní modul - měření teploty z Ni1000	22,80
M1019	K vstupní modul - měření teploty z Pt100	22,80
M1020	K1 vstupní modul - měření teploty z Pt1000	22,80
M1021	N vstupní modul - "K" termočlánek	26,60
M1022	O vstupní modul - "O" termočlánek	26,60
M1023	P vstupní modul - "S" termočlánek	26,60
M1024	Q vstupní modul - "B" termočlánek	26,60
M1025	A1G vstupní modul - ss proud 4-20mA, galvanicky oddělený	80,75
M1026	B0G vstupní modul - ss proud 0-20mA, galvanicky oddělený	91,20
M1027	B1G vstupní modul - ss proud 0-1A, galvanicky oddělený	91,20
M1028	B2G vstupní modul - ss proud 0-5A, galvanicky oddělený	91,20
M1029	D0G vstupní modul pro datalogger ss napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	91,20
M1030	D1G vstupní modul - ss napětí 0-1V, galvanicky oddělený	91,20
M1031	D2G vstupní modul - ss napětí 0-10V, galvanicky oddělený	91,20
M1033	FG vstupní modul, měření odporu, galvanicky oddělený	91,20
M1034	JG vstupní modul, měření teploty z Ni1000/6180ppm, galvanicky oddělený	91,20
M1035	KG vstupní modul, měření teploty z Pt100, galvanicky oddělený	91,20
M1036	K1G vstupní modul, měření teploty z Pt1000, galvanicky oddělený	91,20
M1037	NG vstupní modul, termočlánek "K", galvanicky oddělený	93,10
M1038	OG vstupní modul, termočlánek "J", galvanicky oddělený	109,25
M1039	PG vstupní modul, termočlánek "S", galvanicky oddělený	109,25
M1040	QG vstupní modul, termočlánek "B", galvanicky oddělený	109,25
M1041	S binární vstupní modul pro beznapěťový kontakt	12,35
M1042	S1 binární napěťový vstupní modul	12,35
M1043	SG binární vstupní modul, galvanicky oddělený	32,30
M1044	CTU čítací vstupní modul pro napěťový signál	48,45
M1045	CTK čítací vstupní modul pro beznapěťový kontakt a otevřený kolektor	48,45
M1047	FU napěťový frekvenční vstupní modul	32,30
M1048	FK frekvenční vstupní modul pro signál z kontaktu	32,30
M1053	TG vstupní modul, termočlánek "T", galvanicky oddělený	111,15
M1054	T vstupní modul - "T" termočlánek	26,60
M1055	D4 vstupní modul - ss napětí 0 až 75 V	22,80
M1056	D5 vstupní modul - ss napětí -10 V až +10 V	22,80
M1057	D4G vstupní modul - ss napětí 0-75V, galvanicky oddělený	91,20
M1058	D5G vstupní modul - ss napětí -10 až +10V, galvanicky oddělený	91,20
M1059	E4 vstupní modul - st napětí 0-50V, galvanicky oddělený	85,50
M1060	K3 přesný vstupní modul pro Pt1000, rozsah -10 až +50°C, ±0.06°C	36,10
M1061	RP vstupní modul pro RS485	70,30
MP012	Držák pro připevnění ústředny na DIN lištu 35 mm, balení obsahuje držák a 6 ks šroubů	14,25
MP013	Kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár	8,55

MP016	Terminál s displejem a tlačítky, akustickou signalizací a LED, pro montáž do otvoru v panelu	200,45
MP017	Komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé 60 cm	18,05
MP017-10	Komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 10 m	39,90
MP017-5	Komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 5 m	28,50
MP018	Modul výstupních relé pro MS	294,50
MP019	Držák na DIN lištu 35 mm pro modul relé, včetně 6 plastových příchytek	14,25
MP020	DIN lišta 35 mm se zvýšenými konzolami pro montáž modulu relé do skříně MP033	14,25
MP023	Externí převodník Ethernet/výstup RS485, včetně napájecího adaptéru a terminátoru	263,15
MP026	Externí jednotka akustického alarmu pro Multilogger	19,00
MP027	Kryty připojovacích kabelů k ústředně (pár) k estetickému zakrytí připojovacích svorek	28,50
MP032	Externí terminál s displejem, LED, klávesnicí ve skříně IP54 s kabelem 2 m	243,20
MP033	Skříň s krytím IP65 s držáky na zeď a držáky ústředny bez otvoru ve víku	69,35
MP035	DIN lišta 35 mm se šrouby pro montáž zdrojů A6963, A7963 do skříně MP033	3,80
MP041	Pryžové nožičky pro desktop použití ústředny MS6R (4 ks)	5,70
MP042	Zabudovaný Ethernetový interface pro MS	121,60
MP046	Univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	10,45
MP047	Univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	7,60
MP048	Měřicí ústředna MS6D ve skříně s krytím s připojeným terminálem ve víku	1255,90
MP049	Měřicí ústředna MS55D ve skříně s krytím s připojeným terminálem ve víku	1126,70
MP050	Modul výstupních relé pro MS (pro MS6-Rack)	342,95
MS55D	Měřicí a záznamová ústředna s displejem	769,50
MS6D	Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem	973,75
MS6R	Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	994,65
MS6-Rack	Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	994,65
RS485IN	Vstup pro sériový signál RS485 pro MS6D, MS6R, MS6-Rack	70,30
DSRH/C	Sonda teploty a relativní vlhkosti ke snímačům Pxxxx	69,35
DSRH01	Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx, kabel 1 m	87,40
DSRH02	Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx, kabel 2 m	91,20
DSRH05	Vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx, kabel 5 m	104,50
DST/C	Sonda teploty ke snímačům Pxxxx	36,10
F8000	COMETEO - Profesionální meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný; pro přístroje COMET	202,35
F8001	COMETEO - Profesionální meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný; univerzální, pro snímač výrobků třetích stran	202,35
F8004	COMETEO - Profesionální meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný; univerzální, pro až 4 snímače výrobků třetích stran	211,85
H0430	Snímač teploty, dvě výstupní relé, výstup RS485	269,80
H0530	Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	318,25
H3020	Regulátor teploty a relativní vlhkosti	265,05
H3021	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m	278,35
H3021-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m	294,50
H3021-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m	298,30
H3021P	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	386,65
H3021P-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	402,80
H3021P-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	406,60
H3060	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A	316,35
H3061	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m	333,45
H3061-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m	350,55
H3061-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m	355,30
H3061P	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	445,55
H3061P-2	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	462,65
H3061P-4	Regulátor teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	467,40
H3331	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 1 m	287,85
H3331-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m	304,00
H3331-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m	307,80
H3430	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485	331,55
H3431	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 1 m	349,60
H3431-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 2 m	365,75
H3431-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 4 m	369,55
H3530	Snímač teploty a relativní vlhkosti, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	358,15
H3531	Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 1 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	376,20
H3531-2	Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 2 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	392,35
H3531-4	Snímač teploty relativní vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 4 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	396,15
H3531P	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	483,55
H3531P-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	500,65
H3531P-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	504,45
H3531R	Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 1 m	381,90
H3531R-2	Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 2 m	398,05
H3531R-4	Snímač relativní vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní, sonda T+RH na kabelu 4 m	401,85
H4331	Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS232	195,70
H4431	Převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS485	243,20
H4531	Převodník teploty, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	309,70
H4531R	Převodník teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	315,40
H5021	Regulátor CO2 s výstupními relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	692,55

H5024	Regulátor CO2 s výstupními relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	294,50
H5321	Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, výstup RS232, kabel 1 m	720,10
H5324	Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS232	316,35
H5421	Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, výstup RS485, kabel 1 m	758,10
H5424	Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS485	345,80
H5521	Snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, Ethernetové rozhraní, kabel 1 m	776,15
H5524	Snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, Ethernetové rozhraní	355,30
H6020	Regulátor teploty, relativní vlhkosti, CO2 s výstupními relé	389,50
H6320	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS232	411,35
H6420	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS485	458,85
H6520	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	473,10
H7430	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, výstup RS485	398,05
H7530	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	423,70
H7531	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 1 m, Ethernetové rozhraní	441,75
H7531-2	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 2 m, Ethernetové rozhraní	457,90
H7531-4	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 4 m, Ethernetové rozhraní	461,70
P0102	Snímač teploty -30 až +60°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	76,00
P0120	Snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65	63,65
P0122	Snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	72,20
P0132	Snímač teploty 0 až +150°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	72,20
P0210	Snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65	76,95
P0212	Snímač teploty -30 až +80°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	93,10
P2520	Dvoukanálový převodník proudové smyčky 0-20mA	162,45
P3110E	Ekonomický snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	110,20
P4121	Převodník teploty Pt1000, rozsah -30 až +80°C	48,45
P4131	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +150°C	48,45
P4141	Převodník teploty Pt1000, rozsah -100 až +30°C	48,45
P4151	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +35°C	48,45
P4161	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +250°C	48,45
P4171	Převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +400°C	48,45
P4191	Převodník teploty Pt1000, rozsah -50 až +50°C	48,45
P4211	Převodník teploty pro Pt1000	71,25
P6181	Převodník teploty Pt100, rozsah -100 až +200°C	48,45
P6191	Převodník teploty Pt100, rozsah -50 až +50°C	48,45
P8510	Web Sensor - teplota	145,35
P8511	Web Sensor - jeden vstup	121,60
P8541	Web Sensor - čtyři vstupy	141,55
P8552	Web Sensor - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	150,10
P8610	Web Sensor s PoE - teplota	172,90
P8611	Web Sensor s PoE - jeden vstup	142,50
P8641	Web Sensor s PoE - čtyři vstupy	165,30
P8652	Web Sensor s PoE - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	176,70
PP4	Plochá plastová kruhová montážní příruba	5,70
PP90	Pravoúhlá nerezová montážní příruba	5,70
SP003	Kabel pro nastavení snímače přes USB port	28,50
ZbC2+	ZbC2+ Dvojitá jiskrově bezpečná Zenerova bariéra	178,60
SP004	Průchodka plastová pro tyčové a kanálové snímače	1,90
SP009	Držák vlhkovostních sondy na stěnu	5,70
SP010-1	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 1 m	14,25
SP010-10	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 10 m	24,70
SP010-2	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 2 m	16,15
SP010-5	Propojovací vedení pro sondu DSRH/C, kabel 5 m	19,00
SP014	daptér pro externí napájení snímačů SigfoxA	26,60
SP015	Držák pro 3,6V/C lithiové baterie	38,95
SP015M	Držák pro 3,6V/C lithiové baterie s magnety	47,50
SP015C	Držák pro 3,6V/C lithiové baterie pro F8000	35,15
T0110	Snímač teploty s výstupem 4-20mA	113,05
T0118	Snímač teploty s výstupem 4-20mA	109,25
T0210	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 0-10V	202,35
T0211	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m	218,50
T0211-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m	234,65
T0211-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m	239,40
T0211P	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	323,95
T0211P-2	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	340,10
T0211P-4	Snímač teploty a relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	343,90
T0213	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	210,90
T0213D	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	210,90
T0218	Snímač teploty s výstupem 0-10V	109,25
T0310	Snímač teploty s výstupem RS232	125,40
T0410	Snímač teploty s výstupem RS485	178,60
T0418	Snímač teploty s výstupem RS485	153,90

T0510	Web Sensor - teplota	199,50
T0610	Web Sensor s PoE - teplota	237,50
T1110	Snímač relativní relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA	178,60
T2114	Barometr	202,35
T2118	Barometr	182,40
T2214	Barometr	202,35
T2218	Barometr	182,40
T2314	Snímač atmosférického tlaku, RS232	182,40
T2414	Snímač atmosférického tlaku, RS485	263,15
T2514	Web Sensor - atmosférický tlak	283,10
T3110	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA	202,35
T3110Ex	Snímač teploty a relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA	283,10
T3111	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m	218,50
T3111-2	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 m	234,65
T3111-4	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 m	239,40
T3111Ex	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m	300,20
T3111Ex-2	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 m	316,35
T3111Ex-4	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 m	320,15
T3111P	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	323,95
T3111P-2	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	340,10
T3111P-4	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	343,90
T3113	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	210,90
T3113D	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	210,90
T3113Ex	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	291,65
T3117	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupy 4-20mA, tyčový, délka 700 mm	218,50
T3118	Snímač relativní relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	161,50
T3218	Snímač relativní relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V	161,50
T3311	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupem RS232	162,45
T3313	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS232, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	173,85
T3319	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m	182,40
T3319-2	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m	198,55
T3319-4	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m	202,35
T3411	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupem RS485	230,85
T3413	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	239,40
T3413D	Snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	239,40
T3417	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupem RS485, tyčový, délka 700 mm	247,00
T3418	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti s výstupem RS485	202,35
T3419	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m	247,00
T3419-2	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m	263,15
T3419-4	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m	266,95
T3419P	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	352,45
T3419P-2	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	368,60
T3419P-4	Snímač teploty a relativní relativní vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	372,40
T3510	Web Sensor - teplota, vlhkost	273,60
T3511	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m	283,10
T3511-2	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m	300,20
T3511-4	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m	304,00
T3511P	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	388,55
T3511P-2	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barů	404,70
T3511P-4	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 barů	408,50
T3610	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost	310,65
T3611	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m	319,20
T3611-2	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 2 m	335,35
T3611-4	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m	339,15
T4111	Převodník teploty pro Pt1000	96,90
T4211	Převodník teploty pro Pt1000	96,90
T4311	Převodník teploty pro Pt1000, výstup RS232	101,65
T4411	Převodník teploty pro Pt1000, výstup RS485	153,90
T4511	Web Sensor - teplota (externí sonda Pt1000)	182,40
T4611	Web Sensor s PoE - teplota (externí sonda Pt1000)	217,55
T5000	CO2 monitor, včetně napájecího adaptéru	210,90
T5140	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 4-20mA	269,80
T5141	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 4-20mA	670,70
T5145	Snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu	272,65
T5240	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 0-10V	269,80
T5241	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 0-10V	670,70
T5245	Snímač CO2 pro montáž do vzduchotechnického kanálu	272,65
T5340	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS232 výstup	266,95
T5341	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS232 výstup	663,10
T5440	Snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS485 výstup	291,65
T5441	Snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS485 výstup	698,25

T5540	Web Sensor - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	303,05
T5541	Web Sensor - CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	710,60
T5545	Web Sensor - CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	303,05
T5640	Web Sensor s PoE - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	339,15
T5641	Web Sensor s PoE - CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 m	747,65
T6340	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS232	324,90
T6440	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS485	389,50
T6445	Snímač teploty, relativní vlhkosti, CO2, RS485; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	411,35
T6540	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2	399,95
T6541	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	823,65
T6545	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2; pro montáž do vzduchotechnického kanálu	421,80
T6640	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, rozsah 0 až 2000 ppm	437,00
T6641	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, externí sonda 0 až 10000 ppm, kabel 1 m	860,70
T7310	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, RS232	263,15
T7311	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS232	279,30
T7311-2	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS232	295,45
T7311-4	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 4 m, RS232	300,20
T7410	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, RS485	332,50
T7411	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS485	348,65
T7411-2	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485	364,80
T7411-4	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485	368,60
T7418	Snímač teploty, relativní vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	283,10
T7510	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak	377,15
T7511	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 1 m	390,45
T7511-2	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 2 m	407,55
T7511-4	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 4 m	412,30
T7610	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak	415,15
T7611	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 1 m	428,45
T7611-2	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 2 m	445,55
T7611-4	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 4 m	449,35
T7613D	Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosférický tlak, do vzduchotechnického kanálu	428,45
T8148	Interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 4-20mA	290,70
T8248	Interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 0-10V	290,70
T8448	Snímač teploty a CO2 s výstupem RS485	344,85
TxxxxL	Provedení snímače Txxxx s analogovými výstupy s konektorem	12,35
W0710	WiFi snímač teploty; s připojeným čidlem	269,80
W0711	WiFi snímač teploty jednokanálový; 1x vstup Pt1000	253,65
W0741	WiFi snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000	265,05
W0810	Snímač teploty; vnitřní čidlo	146,30
W0810P	Snímač teploty; vnitřní čidlo, bez displeje	150,10
W0811	Snímač teploty jednokanálový; 1x vstup Pt1000	157,70
W0832	Snímač teploty tříkanálový; 1x vnitřní čidlo, 2x vstup Pt1000	211,85
W0832P	Snímač teploty tříkanálový; 1x vnitřní čidlo, 2x vstup Pt1000, bez displeje	212,80
W0841	Snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem ELKA	290,70
W0841E	Snímač teploty čtyřkanálový; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem CINCH	233,70
W0850	Snímač teploty; vnitřní čidlo, 2x dvoustavový vstup	178,60
W3710	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; s připojeným čidlem	317,30
W3711	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 1x externí čidlo T+RH (za příplatek)	245,10
W3721	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 2x externí čidlo T+RH (za příplatek)	261,25
W3745	WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti; 1x externí čidlo T+RH + 3x externí čidlo Pt1000 (za příplatek)	336,30
W3810	Snímač teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo	178,60
W3810P	Snímač teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo, bez displeje	181,45
W3811	Snímač teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	156,75
W3811P	Snímač teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek), bez displeje	160,55
W4710	WiFi snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a CO2; s připojeným čidlem	499,70
W5714	WiFi snímač CO2; vnitřní čidlo	426,55
W6810	Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2; vnitřní čidlo	519,65
W7710	WiFi snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku; s připojeným čidlem	378,10
W7810	Snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo	243,20
W7811	Snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	222,30
W8810	Snímač teploty a CO2; vnitřní čidlo	412,30
W8861	Snímač teploty a koncentrace CO2; externí čidlo až do 50.000 ppm (sonda za příplatek)	221,35
W0870P	Snímač teploty a s napěťovým vstupem; vnitřní čidlo, bez displeje	181,45
CP500	Povrchová teplotní sonda CP500, s termočlánkem K, -65 až +500°C	RQ 63,65
CZ550	Vpichovací teplotní sonda CZ550 s termočlánkem K, -65 až +550°C	RQ 69,35
CZ900	Vpichovací teplotní sonda CZ900, s termočlánkem K, -65 až +900°C	RQ 68,40
GT1150	Ponorná sonda GT1150, s termočlánkem K, -50 až +1150°C	RQ 72,20
SN104	Pt1000TG8/O, kabel 1 m	23,75
SN104C	Pt1000TG8/C, kabel 1 m	27,55
SN104E	Pt1000TG8/E, kabel 1 m	37,05
SN104M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 1 m	33,25

SN105	Pt1000TG8/0, kabel 2 m	25,65
SN105C	Pt1000TG8/C, kabel 2 m	28,50
SN105E	Pt1000TG8/E, kabel 2 m	38,95
SN105M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 2 m	34,20
SN108	Pt1000TG8/0, kabel 5 m	32,30
SN108C	Pt1000TG8/C, kabel 5 m	35,15
SN108E	Pt1000TG8/E, kabel 5 m	45,60
SN108M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 5 m	40,85
SN113	Pt1000TG8/0, kabel 10 m	44,65
SN113C	Pt1000TG8/C, kabel 10 m	47,50
SN113E	Pt1000TG8/E, kabel 10 m	57,95
SN113M	Pt1000TG8/M, teplotní sonda, kabel 10 m	53,20
SN118	Pt1000TG8/0, kabel 15 m	65,55
SN118C	Pt1000TG8/C, kabel 15 m	68,40
SN118E	Pt1000TG8/E, kabel 15 m	73,15
SN164	Pt1000TG7/0, kabel 1 m	36,10
SN164C	Pt1000TG7/C, kabel 1 m	38,95
SN164E	Pt1000TG7/E, kabel 1 m	49,40
SN164M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 1 m	44,65
SN165	Pt1000TG7/0, kabel 2 m	38,95
SN165C	Pt1000TG7/C, kabel 2 m	41,80
SN165E	Pt1000TG7/E, kabel 2 m	52,25
SN165M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 2 m	47,50
SN166	Pt1000TG7/0, kabel 5 m	43,70
SN166C	Pt1000TG7/C, kabel 5 m	46,55
SN166E	Pt1000TG7/E, kabel 5 m	57,00
SN166M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 5 m	52,25
SN167	Pt1000TG7/0, kabel 10 m	53,20
SN167C	Pt1000TG7/C, kabel 10 m	56,05
SN167E	Pt1000TG7/E, kabel 10 m	66,50
SN167M	Pt1000TG7/M, teplotní sonda, kabel 10 m	61,75
SN168	2301-220/0, kabel 1 m	74,10
SN168C	2301-220/C, kabel 1 m	76,95
SN168E	2301-220/E, kabel 1 m	86,45
SN168M	2301-220/M, teplotní sonda, kabel 1 m	82,65
SN169	2021-150/0, kabel 1 m	119,70
SN169C	2021-150/C, kabel 1 m	122,55
SN169E	2021-150/E, kabel 1 m	132,05
SN169M	2021-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m	128,25
SN170	PTS350A-2/0, kabel 2 m	38,00
SN170C	PTS350A-2/C, kabel 2 m	40,85
SN170E	PTS350A-2/E, kabel 2 m	51,30
SN170M	PTS350-2/M, teplotní sonda, kabel 2 m	46,55
SN175	2031-150/0, kabel 1 m	69,35
SN175C	2031-150/C, kabel 1 m	72,20
SN175E	2031-150/E, kabel 1 m	82,65
SN175M	2031-150/M, teplotní sonda, kabel 1 m	77,90
SN178	2061-200/0, kabel 1 m	85,50
SN178C	2061-200/C, kabel 1 m	88,35
SN178E	2061-200/E, kabel 1 m	97,85
SN178M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 1 m	94,05
SN179	2061-200/0, kabel 2 m	88,35
SN179C	2061-200/C, kabel 2 m	91,20
SN179E	2061-200/E, kabel 2 m	100,70
SN179M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 2 m	96,90
SN180	2061-200/0, kabel 5 m	95,95
SN180C	2061-200/C, kabel 5 m	98,80
SN180E	2061-200/E, kabel 5 m	108,30
SN180M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 5 m	104,50
SN181	2061-200/0, kabel 10 m	108,30
SN181C	2061-200/C, kabel 10 m	111,15
SN181E	2061-200/E, kabel 10 m	121,60
SN181M	2061-200/M, teplotní sonda, kabel 10 m	116,85
SN182	PTS350A-5/0, kabel 5 m	42,75
SN182C	PTS350A-5/C, kabel 5 m	46,55
SN182E	PTS350A-5/E, kabel 5 m	56,05
SN182M	PTS350-5/M, teplotní sonda, kabel 5 m	52,25
SN183	PTS350A-10/0, kabel 10 m	52,25
SN183C	PTS350A-10/C, kabel 10 m	55,10
SN183E	PTS350A-10/E, kabel 10 m	65,55
SN183M	PTS350-10/M, teplotní sonda, kabel 10 m	60,80

SN185	Pt1000TGL40/0, kabel 1 m	20,90
SN185C	Pt1000TGL40/C, kabel 1 m	23,75
SN185E	Pt1000TGL40/E, kabel 1 m	31,35
SN185M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 1 m	29,45
SN186	Pt1000TGL40/0, kabel 2 m	22,80
SN186C	Pt1000TGL40/C, kabel 2 m	25,65
SN186E	Pt1000TGL40/E, kabel 2 m	33,25
SN186M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 2 m	30,40
SN187	Pt1000TGL40/0, kabel 5 m	25,65
SN187C	Pt1000TGL40/C, kabel 5 m	28,50
SN187E	Pt1000TGL40/E, kabel 5 m	38,95
SN187M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 5 m	34,20
SN188	Pt1000TGL40/0, kabel 10 m	32,30
SN188C	Pt1000TGL40/C, kabel 10 m	35,15
SN188E	Pt1000TGL40/E, kabel 10 m	44,65
SN188M	Pt1000TGL40/M, teplotní sonda, kabel 10 m	40,85
SN189C	DSTGL40/C, kabel 1 m	36,10
SN190C	DSTGL40/C, kabel 2 m	37,05
SN191C	DSTGL40/C, kabel 5 m	40,85
SN192C	DSTGL40/C, kabel 10 m	44,65
SN199	Pt1000TR160/0 kabel 1 m	17,10
SN199C	Pt1000TR160/C kabel 1 m	19,95
SN199E	Pt1000TR160/E kabel 1 m	31,35
SN199M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 1 m	25,65
SN200	Pt1000TR160/0 kabel 2 m	18,05
SN200C	Pt1000TR160/C kabel 2 m	20,90
SN200E	Pt1000TR160/E kabel 2 m	32,30
SN200M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 2 m	26,60
SN201	Pt1000TR160/0 kabel 5 m	20,90
SN201C	Pt1000TR160/C kabel 5 m	23,75
SN201E	Pt1000TR160/E kabel 5 m	35,15
SN201M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 5 m	29,45
SN202	Pt1000TR160/0 kabel 10 m	25,65
SN202C	Pt1000TR160/C kabel 10 m	28,50
SN202E	Pt1000TR160/E kabel 10 m	42,75
SN202M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 10 m	34,20
SN203	Pt1000TR160/0 kabel 15 m	35,15
SN203C	Pt1000TR160/C kabel 15 m	38,00
SN203E	Pt1000TR160/E kabel 15 m	48,45
SN203M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 15 m	43,70
SN204	Pt1000TR160/0 kabel 20 m	39,90
SN204C	Pt1000TR160/C kabel 20 m	42,75
SN204E	Pt1000TR160/E kabel 20 m	53,20
SN204M	Pt1000TR160/M, teplotní sonda, kabel 20 m	48,45
SN205	PTS380K/0	57,95
SN210	2091-250/0, kabel 1 m	93,10
SN210C	2091-250/C, kabel 1 m	95,95
SN210E	2091-250/E, kabel 1 m	102,60
SN210M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 1 m	101,65
SN211	2091-250/0, kabel 2 m	99,75
SN211C	2091-250/C, kabel 2 m	102,60
SN211E	2091-250/E, kabel 2 m	109,25
SN211M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 2 m	108,30
SN212	2091-250/0, kabel 5 m	121,60
SN212C	2091-250/C, kabel 5 m	124,45
SN212E	2091-250/E, kabel 5 m	130,15
SN212M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 5 m	130,15
SN213	2091-250/0, kabel 10 m	158,65
SN213C	2091-250/C, kabel 10 m	161,50
SN213E	2091-250/E, kabel 10 m	164,35
SN213M	2091-250/M, vpichovací sonda, kabel 10 m	167,20
SN214	2071-80/0, kabel 1 m	146,30
SN215C	DSTR162/C, kabel 1 m	32,30
SN216C	DSTR162/C, kabel 2 m	33,25
SN217C	DSTR162/C, kabel 5 m	36,10
SN218C	DSTR162/C, kabel 10 m	40,85
SN219C	DSTR162/C, kabel 15 m	47,50
SN228C	DSTG8/C, kabel 1 m	38,00
SN229C	DSTG8/C, kabel 2 m	39,90
SN230C	DSTG8/C, kabel 5 m	46,55
SN231C	DSTG8/C, kabel 10 m	68,40

SN232	Pt1000TG68-60/0, kabel 2 m	39,90
SN232C	Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m	43,70
SN232E	Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m	50,35
SN232M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 2 m	49,40
SN233	Pt1000TG68-60/0, kabel 5 m	47,50
SN233C	Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m	50,35
SN233E	Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m	56,05
SN233M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 5 m	56,05
SN234	Pt1000TG68-60/0, kabel 10 m	58,90
SN234C	Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m	61,75
SN234E	Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m	67,45
SN234M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 10 m	67,45
SN236C	DSTR162/C, kabel 20 m	52,25
SN239	Pt1000TR125/0, kabel 1 m	82,65
SN239C	Pt1000TR125/C, kabel 1 m	85,50
SN239E	Pt1000TR125/E, kabel 1 m	99,75
SN239M	Pt1000TR125/M, kabel 1 m	91,20
SN240	Pt1000TR125/0, kabel 2 m	91,20
SN240C	Pt1000TR125/C, kabel 2 m	95,00
SN240E	Pt1000TR125/E, kabel 2 m	108,30
SN240M	Pt1000TR125/M, kabel 2 m	100,70
SN241	Pt1000TR125/0, kabel 5 m	117,80
SN241C	Pt1000TR125/C, kabel 5 m	120,65
SN241E	Pt1000TR125/E, kabel 5 m	133,95
SN241M	Pt1000TR125/M, kabel 5 m	126,35
SN242	Pt1000TR125/0, kabel 10 m	162,45
SN242C	Pt1000TR125/C, kabel 10 m	165,30
SN242E	Pt1000TR125/E, kabel 10 m	178,60
SN242M	Pt1000TR125/M, kabel 10 m	171,00
SN244C	DSTG68/C, kabel 2 m	58,90
SN245C	DSTG68/C, kabel 5 m	70,30
SN246C	DSTG68/C, kabel 10 m	87,40
SN247	Pt1000TR050S/0, kabel 1 m	60,80
SN247C	Pt1000TR050S/C, kabel 1 m	63,65
SN247E	Pt1000TR050S/E, kabel 1 m	76,95
SN247M	Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 1 m	69,35
SN248	Pt1000TR050S/0, kabel 2 m	69,35
SN248C	Pt1000TR050S/C, kabel 2 m	72,20
SN248E	Pt1000TR050S/E, kabel 2 m	86,45
SN248M	Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 2 m	77,90
SN249	Pt1000TR050S/0, kabel 5 m	95,95
SN249C	Pt1000TR050S/C, kabel 5 m	98,80
SN249E	Pt1000TR050S/E, kabel 5 m	113,05
SN249M	Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 5 m	104,50
SN250V	Pt1000TR160/0, bez konektoru, kabel 25 cm	17,10
SN251	Pt1000TG68-60/0, kabel 1 m	37,05
SN251C	Pt1000TG68-60/C, kabel 1 m	39,90
SN251E	Pt1000TG68-60/E, kabel 1 m	46,55
SN251M	Pt1000TG68/M, teplotní sonda, kabel 1 m	45,60
SN252	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 1 m	29,45
SN252C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 1 m	32,30
SN252E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 1 m	42,75
SN252M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 1 m	38,00
SN254	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 2 m	33,25
SN254C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 2 m	36,10
SN254E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 2 m	46,55
SN254M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 2 m	41,80
SN255	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 5 m	46,55
SN255C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 5 m	49,40
SN255E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 5 m	58,90
SN255M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 5 m	55,10
SN256	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 10 m	68,40
SN256C	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 10 m	71,25
SN256E	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 10 m	79,80
SN256M	Ultra tenká teplotní sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 10 m	76,95
SN257	Pt1000TR050S/0, kabel 10 m	137,75
SN257C	Pt1000TR050S/C, kabel 10 m	140,60
SN257E	Pt1000TR050S/E, kabel 10 m	154,85
SN257M	Pt1000TR050S/M, teplotní sonda, kabel 10 m	146,30
SN263	Pt1000TG8Ex/0, kabel 1 metr	46,55
SN263C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 1 metr	49,40

SN263E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 1 metr	58,90
SN263M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 1 metr	49,40
SN264	Pt1000TG8Ex/0, kabel 2 metry	48,45
SN264C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 2 metry	52,25
SN264E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 2 metry	61,75
SN264M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 2 metry	52,25
SN265	Pt1000TG8Ex/0, kabel 5 metrů	55,10
SN265C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 5 metrů	58,90
SN265E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 5 metrů	68,40
SN265M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 5 metrů	58,90
SN266	Pt1000TG8Ex/0, kabel 10 metrů	67,45
SN266C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 10 metrů	70,30
SN266E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 10 metrů	79,80
SN266M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 10 metrů	71,25
SN267	Pt1000TG8Ex/0, kabel 15 metrů	86,45
SN267C	Pt1000TG8Ex/C, kabel 15 metrů	90,25
SN267E	Pt1000TG8Ex/E, kabel 15 metrů	99,75
SN267M	Pt1000TG8Ex/M, kabel 15 metrů	90,25
LP102	Držák pro upevnění na magnetické povrchy (Uxxxx)	5,70
LP103	Držák pro upevnění Dataloggeru na magnetické povrchy (UxxxxM + CO2 datalogger)	8,55
M1140	Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN	688,75
M1200	Multilogger M1200 - teploměr se 4 termočláňkovými vstupy	688,75
M1200E	Datalogger M1200E - teploměr se 4 termočláňkovými vstupy	397,10
M1220	Multilogger M1220 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 termočláňkovými vstupy	688,75
M1300	Multilogger M1300 - datalogger se 4 odnímatelnými svorkovnicemi	688,75
M1320	Multilogger M1320 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	688,75
M1321	Multilogger M1321 - teploměr-vlhkoměr-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	745,75
M1322	Multilogger M1322 - teploměr-vlhkoměr-CO2 datalogger se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	806,55
M1323	Multilogger M1323 - teploměr-vlhkoměr-CO2-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnímatelnými svorkovnicemi	867,35
M1440	Multilogger M1440 - teploměr-vlhkoměr-CO2 se 4 vstupy MiniDIN	688,75
MLP002	Držák Multiloggeru na zeď, uzamykatelný	25,65
MLP003	Držák pro upevnění Multiloggeru na magnetické povrchy	5,70
MLP004	Držák vlhkostní sondy DIGIL na stěnu	5,70
MLP005	Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 1 m	27,55
MLP005-2	Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 2 m	28,50
MLP005-4	Prodlužovací vedení pro sondu CO2 - 5 m	30,40
MLP006	Adaptér pro snadné připojení U/I signálů k Multiloggeru	16,15
MLP008	Držák Multiloggeru na DIN lištu 35 mm	13,30
SP102	Držák pro upevnění snímače Sigfox na magnetické povrchy	5,70
SP103	Držák pro upevnění snímače na magnetické povrchy	17,10
UWP001	Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 1 m	28,50
UWP001-2	Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 2 m	29,45
UWP001-4	Prodlužovací vedení pro sondu CO2, 4 m	32,30
LP104	Adaptér pro kalibraci CO2 dataloggerů COMET	129,20
LP106	Připojovací adaptér se svorkami pro datalogger Ux841	97,85
U0110	Datalogger teploty; vnitřní čidlo	134,90
U0110M	Datalogger teploty; vnitřní čidlo	412,30
U0110Msim	Datalogger teploty; vnitřní čidlo	434,15
U0111	Datalogger teploty jednonáňový; 1x vstup Pt1000	146,30
U0121	Datalogger teploty dvoukanáňový; 2x vstup Pt1000	167,20
U0121M	Datalogger teploty dvoukanáňový; 2x vstup Pt1000	455,05
U0121Msim	Datalogger teploty dvoukanáňový; 2x vstup Pt1000	476,90
U0122	Datalogger teploty dvoukanáňový; 1x vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000	167,20
U0141	Datalogger teploty čtyřkanáňový; 4x vstup Pt1000	225,15
U0141M	Datalogger teploty čtyřkanáňový; 4x vstup Pt1000	476,90
U0141Msim	Datalogger teploty čtyřkanáňový; 4x vstup Pt1000	498,75
U0541	Datalogger teploty čtyřkanáňový; 2x vstup Pt1000 + 2x napětí 0-10V	225,15
U0843M	Datalogger teploty čtyřkanáňový, 2x vstup Pt1000 + 2x dvoustavový vstup	476,90
U0843Msim	Datalogger teploty čtyřkanáňový, 2x vstup Pt1000 + 2x dvoustavový vstup	498,75
U2422	Datalogger atmosférického tlaku a koncentrace CO2; externí čidlo až do 50.000 ppm (sonda za příplatek)	233,70
U3120	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo	213,75
U3120M	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo	476,90
U3120Msim	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo	498,75
U3121	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	190,95
U3121M	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	455,05
U3121Msim	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; externí čidlo T+RH (sonda za příplatek)	476,90
U3430	Datalogger teploty, relativní vlhkosti a CO2; vnitřní čidlo	349,60
U3631	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000	252,70
U3631M	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 (za příplatek)	474,05
U3631Msim	Datalogger teploty a relativní vlhkosti; vnitřní čidlo + 1x vstup Pt1000 (za příplatek)	495,90
U4130	Datalogger teploty, relativní vlhkosti a atmosférické tlaku; vnitřní čidlo	281,20

U4440	Datalogger teploty, relativní vlhkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitřní čidlo	416,10
U4440M	Datalogger teploty, relativní vlhkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitřní čidlo	680,20
U4440Msim	Datalogger teploty, relativní vlhkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitřní čidlo	702,05
U5841	Datalogger napětí čtyřkanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup	225,15
U5841M	Datalogger proudu čtyřkanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup	480,70
U5841Msim	Datalogger proudu čtyřkanálový; 3x 0-10V + 1x dvoustavový vstup	502,55
U6841	Datalogger proudu čtyřkanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup	225,15
U6841M	Datalogger proudu čtyřkanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup	480,70
U6841Msim	Datalogger proudu čtyřkanálový; 3x 0-20mA + 1x dvoustavový vstup	502,55
U7844	Datalogger čtyřkanálový; 2x čítací vstup + 2x dvoustavový vstup	225,15
U7844M	Datalogger čtyřkanálový 2x čítací vstup + 2x dvoustavový vstup	476,90
U7844Msim	Datalogger čtyřkanálový 2x čítací vstup + 2x dvoustavový vstup	498,75
U8410	Datalogger koncentrace CO2; vnitřní čidlo	316,35
U8410M	Datalogger koncentrace CO2; vnitřní čidlo	607,05
U8410Msim	Datalogger koncentrace CO2; vnitřní čidlo	628,90
U8415	CO2 monitor, provoz na akumulátor	216,60
DIGIH/E-1	Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m	95,00
DIGIH/E-2	Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m	99,75
DIGIH/E-5	Sonda DigiH/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m	113,05
DIGIH/M-1	Sonda DigiH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m	84,55
DIGIH/M-2	Sonda DigiH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m	88,35
DIGIH/M-5	Sonda DigiH/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m	100,70
DIGIL/E	Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, přímé připojení	95,00
DIGIL/E-1	Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 1 m	88,35
DIGIL/E-10	Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 10 m	125,40
DIGIL/E-15	Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 15 m	145,35
DIGIL/E-2	Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 2 m	93,10
DIGIL/E-5	Sonda DigiL/E, teplota/relativní vlhkost s filtrem, kabel 5 m	104,50
DIGIL/M	Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem, přímé připojení	80,75
DIGIL/M-1	Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 1 m	84,55
DIGIL/M-10	Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 10 m	121,60
DIGIL/M-15	Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 15 m	141,55
DIGIL/M-2	Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 2 m	88,35
DIGIL/M-5	Sonda DigiL/M, teplota/relativní vlhkost s filtrem a kabelem 5 m	100,70
DIGIS/E	Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, přímé připojení	77,90
DIGIS/E-1	Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 1 m	76,95
DIGIS/E-10	Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 10 m	113,05
DIGIS/E-15	Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 15 m	133,95
DIGIS/E-2	Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 2 m	80,75
DIGIS/E-5	Sonda DigiS/E, teplota/relativní vlhkost, kabel 5 m	93,10
DIGIS/M	Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost, přímé připojení	69,35
DIGIS/M-1	Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 1 m	73,15
DIGIS/M-10	Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 10 m	109,25
DIGIS/M-15	Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 15 m	129,20
DIGIS/M-2	Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 2 m	76,95
DIGIS/M-5	Sonda DigiS/M, teplota/relativní vlhkost s kabelem 5 m	89,30
GD1250-1	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1 m	30,40
GD1250-1/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 1 m	26,60
GD1250-2	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2 m	60,80
GD1250-2/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 2 m	52,25
GD1250-3	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3 m	90,25
GD1250-3/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 3 m	76,95
GD1250-4	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4 m	120,65
GD1250-4/0	Drátová sonda GD1250, s termočlánkem K -65 až +980°C, bez konektoru, 4 m	102,60
GD260-1	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1 m	17,10
GD260-1/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 1 m	12,35
GD260-2	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2 m	33,25
GD260-2/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 2 m	24,70
GD260-3	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3 m	50,35
GD260-3/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 3 m	37,05
GD260-4	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4 m	66,50
GD260-4/0	Drátová sonda GD260, s termočlánkem K -65 až +260°C, bez konektoru, 4 m	49,40
GD700-1	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1 m	17,10
GD700-1/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 1 m	12,35
GD700-2	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2 m	33,25
GD700-2/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 2 m	24,70
GD700-3	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3 m	50,35
GD700-3/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 3 m	37,05
GD700-4	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4 m	66,50
GD700-4/0	Drátová sonda GD700, s termočlánkem K -65 až +700°C, bez konektoru, 4 m	49,40
SDP001-1	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E, 1 m	28,50

SDP001-10	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E , 10 m		42,75
SDP001-15	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E , 15 m		49,40
SDP001-2	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E , 2 m		29,45
SDP001-5	Prodlužovací vedení pro sondy DIGI/E , 5 m		36,10
SN171	200-80/E		21,85
SN177	200-80/C		18,05
SN243M	200-80/E, prostorová teplotní sonda		21,85
SN258	201-80/C		18,05
SNP03	Kompenzační vedení termočlánek "K", včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1 m		16,15
SNP03/0	Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, do +200°C, 1 m		12,35
SNP04	Samolepící štítek pro uchycení sondy, 20 ks		4,75
A1510eu	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, EU		10,45
A1510us	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, US		10,45
A1510uk	Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, UK		10,45
A4203	Lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem		10,45
A8205	Li-Ion akumulátor 3,6V pro datalogery UxxxxM		47,50
MD036	Dual lock - samolepící příchytka, 45 mm		1,90
MD046	Nádobka pro kalibraci a justování relativní vlhkosti		39,90
SA200A-10	Magnetický dveřní kontakt, kabel 10 m		17,10
SA200A-15	Magnetický dveřní kontakt, kabel 15 m		22,80
SA200A-2	Magnetický dveřní kontakt, kabel 2 m		8,55
SA200A-20	Magnetický dveřní kontakt, kabel 20 m		27,55
SA200A-30	Magnetický dveřní kontakt, kabel 30 m		38,95
SA200A-5	Magnetický dveřní kontakt, kabel 5 m		11,40
A6963	Záložní napájecí zdroj MIN-DC-UPS/24VDC/2	RQ	451,25
A6966	Záložní napájecí zdroj AWZ 224		149,15
A7963	Modul dobíjecí baterie MINI-BAT/24DC/1.3AH pro A6963	RQ	260,30
A7966	1 ks hermetické dobíjecí baterie 12V/7.2Ah pro A6966 - nutné 2 ks baterií		26,60
HM023	Vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks		49,40
HM024	Vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks		49,40
JS20	P.I.R. pohybový detektor, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředn MS6		38,95
LD12	Záplavový detektor, dvoustavový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředn MS6		27,55
LP105	IoT Sim karta		21,85
MP006	Externí převodník RS232/USB pro komunikaci snímačů Tx31x přes USB		30,40
MP031	Šroubovák pro snadné připojení vodičů do WAGO svorek		6,65
SA200A	Magnetický dveřní kontakt bez kabelu		6,65
SD280	Optický detektor kouře, reléový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředn MS6		59,85
SP005	Nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky		1,90
SP006	Nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky		1,90
SP008	Detektor přítomnosti střídavého napětí, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústředn MS		23,75
TL-POE	Adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R	RQ	27,55
TL-WIFI	150 Mbps router pro bezdrátové sítě - TL-WR702N	RQ	36,10
CDB	COMET Database - databázový program		210,90
CV	COMET Vision software		
DBV	COMET Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač		65,55
RSU	Sensor RS485/232 utility		127,30
SLU001	Kalibrační list - jedna teplotní sonda	ND	37,05
SLU003	Kalibrační list teplota + vlhkost	ND	52,25
SLU004	Kalibrační list pro ústřednu MS55D, 1 až 8 kanálů	ND	146,30
SLU005	Kalibrační list pro ústřednu MS55D, 1 až 16 kanálů	ND	196,65
SLU006	Kalibrační list - atmosférický tlak	ND	53,20
SLU009	Kalibrační list - příplatek za každou další teplotní sondu	ND	14,25
SLU013	Kalibrační list - příplatek za každou další vlhkostní sondu	ND	10,45
SLU101	Jednobodová kalibrace teploty	ND	18,05
SLU102	Jednobodová kalibrace teploty a relativní vlhkosti	ND	23,75
SLU107	Jednobodová kalibrace teploty, relativní vlhkosti a tlaku	ND	38,95
SLU110	Příplatek za každý další kanál	ND	4,75
SLU111	Kalibrace CO2	ND	38,95
SLU112	Kalibrace Multiloggeru - všechny vyráběné typy	ND	58,90
SLU113	Příplatek za změnu rozsahu interního senzoru CO2 - 0 až 10 000ppm	ND	44,65
SLU114	Justování měřené veličiny přístroje (z ceny nelze poskytnout slevu)	ND	12,35
SLU115	Příplatek za kalibraci v rozsahu -40 až -80°C nebo +600 až +1300°C (1bod)	ND	14,25
SLU116	Expresní příplatek kalibrace (termín dodání 3 dny) – příplatek +50%	ND	0,00
SLU117	Expresní příplatek kalibrace COMET (termín dodání 1 den) – příplatek +100%	ND	0,00
SLU302	Jednorázový poplatek pro užívání M2M serveru - za každý data logger s modemem	ND	58,90
SLU503	COMET Cloud 1 rok - IoT datalogery, WiFi snímače a WebSensory uvedená cena za 1 kredit, nelze poskytnout slevu	ND	17,10
SWR001	Program pro bateriové datalogery	ND	
SWR003	Rozšířený program pro ústředny MS - licence pro jeden počítač	ND	127,30